

Önszintező vonallézer vízszintes és függőleges alkalmazásra.

M-IIS



- Önszintezés 6°-ig
- Vízszintes + Függőleges
- Jelfogó (kiegészítő)
- Munkaterület 50 m
- Belső + Külső
- Hangjelzés
- Állványfogólat 1/4" + 5/8"
- Gumi védelem
- Rotációs adapterrel

Két függőleges lézervonal 90°-szöglet zár be egymásra és így a mennyezeten egy keresztet mutat.



Tartozék:
Lézer-jelfogó
25.500Ft értékben

Magasságok átvitele a látható lézervonallal vagy lézeres jelfogóval.

Vonallézer M-IIS egy vízszintes és két függőleges lézervonallal, önszintező, lézerekiegészítő, tartozék rotációs adapter

L235 **77.480Ft,-**

Vonallézer M-IIS, és állítható állvány 0,75 m - 2,86 m-ig.

L237 **100.880Ft,-**



Vízszintes szintezés a mennyezeten.



Szintezés a szabadban lézeres jelfogóval

Technikai adatok

Önszintezési tartomány
Munkaterület lézerekiegészítő nélkül
Munkaterület lézerekiegészítővel
Lézer osztály
Lézer dióda
Pontosság
Lézervonal vastagságai 5 m-nél
Figyelmeztető hangjelzés
H mérsékelt rész
Elem
Üzemidő
Állványfogólat
Állvány kompatibilitása
Manuális forgás
Tartozék

± 6°
± 10 m
± 50 m
2M
3 x 635 nm, 1 mW
3 mm / 10 m
< 1,5 mm
igen
-5°C és 50°C-ig
3 x AA
30 óra
5/8" és 1/4"
A, B, C, D, E, F
igen, forgóadapterrel
elem, táskák, rotációs adapter