

## Laser rotatif automatique HEDÜ R1

Un appareil de haut niveau pour tous les travaux de niveler horizontaux. Avec Certificat. Avec touche d'économiser l'énergie



**Laser rotatif automatique R1** avec chargeur, batteries rechargeable, télécommande, récepteur, mallette et certificat. Réf. R155 €529,00



Il faut allumer le mode TILT au moyen de la touché. Le LED classé brille lentement si l'appareil est dans le mode TILT. Après un coup grave il n'y a pas un nivellement automatique dans le mode TILT

Les plus de HEDÜ R1:

- ✓ **Alignement automatique** dans une situation horizontale avec des servomoteurs électroniques.
- ✓ A chaque R1 avant la livraison la précision de niveler horizontale est testée électroniquement et elle est documentée dans un **Certificat**.
- ✓ Dans le **mode de pente** manuel, une pente peut être mise jusqu'à 5°. A cela, l'axe X et Y peut être réglé par la télécommande.
- ✓ Livraison avec récepteur laser de qualité supérieure pour un **champ d'action de 500m**.
- ✓ **Touche d'économiser l'énergie** Avec cette touche, le R1 est déplacé dans un état de repos. Cela ménage l'accumulateur
- ✓ **360° de champs d'action** de la télécommande à l'aide de quatre récepteur au laser tournant automatique.



**Des accessoires recommandés pour R1:** Trépieds à colonne à partir de 99 € à la page 9 ou Trépied alu avec tête plate 59,00 € à la page 9; Statif mural à partir de 70 € à la page 5 remplacent un haut statif; Mire pour 39,00 € à la page 7; Cible pour laser accrochable sur les supports de plafonds 6,90 € à la page 7; Adaptateur pour des équerres > 5° à la page 5.



Un récepteur laser de qualité supérieure avec un support universel pour un champ d'action de 500 m.



L'appareil est livrable avec des batteries, chargeur, télécommande, récepteur laser, mallette et certificat.

### Caractéristiques techniques

Portée avec récepteur laser	500 m
Classe de laser	II, 635 nm, 1 mW
Mode point	oui, télécommandable
Protection de la tête	oui
Autocalage	horizontal
Precision horizontale	1 mm sur 10 m
Plage d'autocalage	5°
Mode de pente, manuel	Axe X et Y, télécommandable
Largeur de la ligne de laser avec 5 m	4 mm
Alarme hors niveau (tilt)	oui
Touche d'économiser l'énergie	oui, télécommandable
Autonomie avec batterie	20 heures
Protection intempéries et poussières	oui, Ip54
Vitesses de rotation	0, 60, 120, 300, 600 tours/minute, 20 m
Reception de la télécommande	360° (4 récepteurs)
Angle de reception de la télécommande	5/8"
Filetage statif horizontal	A, B, C, D, F
Compatibilité type de statif	-20°C - +50°C
Température de service	2,0 kg
Poid	1 an
Garantie	

## Adaptateur pour des équerres



**Adaptateur équerres**  
Réf. 1320 €89,00

Avec l'adaptateur d'angle, un laser de rotation (HEDÜ R1 et R2) peut être réglé sur un niveau de laser oblique. L'adaptateur a un niveau à bulle précis avec une graduation de degré de 0° jusqu'à 90°. Un trépied avec un filetage 5/8" est nécessaire.

## Statif mural

Une alternative bon marché à des statifs à colonne.

Statif mural avec fixation rapide sur profilés ou pour fixation vissée. Solution économique pour un laser rotatif ou un laser de pointage à monter en hauteur. Avec filetage 5/8".



**Statif mural**  
Réf. 1310 €70,00

**TYP F**



Entraînement précis pour un réglage de la hauteur exactement. Avec filetage 5/8". Il y a la possibilité de fixer ce statif verticalement sur un trépied.

**Statif mural**  
Réf. 1311 €120,00