

Laser rotatif HEDÜ R1

Laser rotatif HEDÜ R1
avec commande, récepteurs de laser,
batterie, chargeur, valises, certificat d'essai
Réf. R155
€ **529,-**

Latte de
nivellement 5 m
Réf. S505
€ **49,-**

- Horizontalement
- Auto-nivellant
- Précision 1 mm sur 10 m
- 500 m zone de travail
- Bouton d'épargne énergétique
- Commande
- Penchant et de mode tilt

Statif de
nivellement 3,9 kg
Réf. 1050
€ **49,-**



Bouton d'épargne énergétique

Le bouton d'épargne énergétique déplace le R1 dans un mode de sommeil. La diode de laser et la rotation sont mises hors de service. La surveillance de nivellement reste active. Cela épargne l'énergie de la batterie sur le chantier afin de plus longues durées de activité.



Le **mode tilt** après un ébranlement, n'est effectué aucun nivellement automatique. Ce mode d'opération est recommandé pour de plus grands chantiers et offre un haut degré de sécurité.

Votre HEDÜ R1 est livré complètement à chargeur, avec une batterie, commander, récepteurs de laser avec un appui universel, le brevet et la valise.

D'autres plus du HEDÜ R1:

- ✓ **Alignement entièrement automatique** dans une situation horizontale par des organes de manoeuvre électroniques.
- ✓ Avec chaque R1 la précision de nivellement horizontale est examinée électroniquement et documentée dans **un certificat d'essai** avant livraison.
- ✓ Dans le **mode de inclinaison manuel**, une pente de 5° peut être appliquée. Les x et y axes peuvent être ordonnée avec commande.
- ✓ Le récepteur de laser à grande puissance pour **zone de travail jusqu'à 500 m** est inclus dans le volume de livraison.
- ✓ Le **bouton de épargne énergétique** déplace le R1 dans une batterie temps de repos soigneux pour une plus longue durées de batterie sur le chantier.
- ✓ **360° secteur d'accueil de commande** par quatre modules d'accueil dans la tête du laser rotatif.

Données techniques de Laser de rotation HEDÜ R1

Zone de travail de Récepteur de laser	500 m
Classe de laser, diode de laser	II, 635 nm, 1 mW
Mode de point	oui, commander à distance
Protection de tête	oui
Auto-nivellant	horizontalement
Précision horizontalement	1 mm sur 10 m
Autosecteur	5°
Mode de penchant, manuellement	X-/Y-axe commande à distance
Largeur de la ligne de laser chez 5 m	4 mm
Alarme d'inclinaison (Tilt)	oui
Bouton d'épargne énergétique	oui, commande à distance
Durée de service avec la batterie	20 heures
Pare-poussière et de pluie	oui, IP54
Vitesse de rotation	0, 60, 120, 300, 600 U/min
Secteur d'accueil commander	20 m
Angle d'accueil commander	360° (4 Récepteurs)
Filet de statif horizontal	5/8"
Température de travail	-20°C - +50°C
Poids	2,0 kg
Garantie	une année

Récepteur de laser

(Série avec des lasers rotatifs HEDÜ R1 et R2)

- Pour des lasers rotatifs
- Deux sensibilités (gros et fin) pour l'accueil éligible.
- Enclenchement muet du signal acoustique.
- Display supplémentaire sur le dos.
- Livraison avec 9V-batterie.
- Avec un appui universel visant la fixation à des lamelles de mesure ou à des lamelles de bois.

Récepteur de laser pour
Laser de rotation avec le rayon rouge
Réf. 1131
€ **109,-**