

Détecteur d'humidité HEDÜ C036

pour bois, matériaux et papier

Deux méthodes de mesure dans un instrument: Mesures non destructives en mode viseur pratiques (mesure capacitive) ou de mesure avec aiguilles d'introduction (mesure de la conductivité).

» Avantages «

- Mesurage rapide
- Indication directe de l'humidité en %
- Bouton Hold de mémorisation de la valeur mesurée si vous ne pouvez pas lire l'affichage lors du mesurage..
- Approprié pour tous les bois et matériaux avec un poids entre 200 et 3000 kg/m³



Détecteur d'humidité HEDÜ C036 avec coffret aiguilles et batterie
Réf. C036
seulement €

199,-



Indication de l'humidité du matériel en %.

Mesurer par pointes

»Caractéristiques techniques«

- Zone de mesure 0 à 80% Humidité du matériaux respectivement. 0 à 44% teneur d'eau
- Gravité de mesure dans le mode de recherche 5 cm (mesure capacitaire)
- Gravité de mesure dans le mode de pointes 1,2 cm (Messurage de conuctibilité)
- Bois, matériaux et papier dans le mode de recherche
- opération avec 4 batteries 1,5V AAA

Mesurage de l'humidité de zone

Le C036 est très approprié pour pouvoir détecter les différences d'humidité dans la zone. Le mesurage s'effectue non destructif et très rapide ; lorsque la valeur d'humidité est trop élevée, on évite ainsi d'avoir recours à une méthode de mesurage destructif (enceinte de séchage ou méthode CM).

De grandes différences d'humidité peuvent se présenter dans un local : c'est pourquoi une mesurage non destructif est très important pour calculer la recherche aux endroits critiques. Le nombre de mesurages plus précises, et longues à obtenir, par d'autres procédés (armoie de dessiccation, etc.) est donc réduit à un minimum.

Indication direct de l'humidité en pour cent. La mesure de l'humidité dans les matériaux de construction, bois ou papier peut être fait dans le mode non-destructives (photo ci-dessous). La teneur d' humidité du bois peut être soit mesurée avec pointes (photo ci-dessus). Comme accessoire est disponible, une électrode à enfoncer.



Mode de recherche: mesurer sans dégâts jusqu'à 5 cm de gravité.

Électrode à enfoncer HEDÜ C037

Électrode de l'humidité à enfoncer pour des mesures profondes dans les bois. L'électrode est faite de plastique durable et robuste à enfoncer, prêt pour le raccordement à l'humidimètre HEDÜ C036.

Profondeur de 35 mm. Changer facilement les pointes. Livré avec 10 pointes de rechange et



Électrode de l'humidité à enfoncer
Art.-N°. C037
seulement €

79,-

Changer facilement les pointes.

