

Laser rotatif HEDÜ R1

Alignement entièrement automatique | Touche d'épargne énergétique pour une longue journée de travail | Certificat d'essai | Optimal pour l'extérieur



Laser rotatif HEDÜ R1
à partir
de € **529,-**

Latte de nivellement 3 m
Réf. S503
seulement
€ **33,-**

Statif de nivellement en bois 4,0 kg
Réf. 1062
seulement € **39,-**

Tout est inclu
dans un paquet:

- ✓ Horizontalement
- ✓ Auto-nivellant
- ✓ touche d'épargne énergétique
- ✓ Mode tilt
- ✓ Mode d'inclination
- ✓ Télécommande
- ✓ Récepteur laser
- ✓ Accu
- ✓ Chargeur
- ✓ Certificat d'essai
- ✓ 2 ans de garantie



Protection contre la pluie:
l'appareil HEDÜ R1 est suffisamment contre la pluie et approprié pour les travaux extérieurs en libre à cause de protection minimal de la classe laser II.

En bref, l'essentiel sur HEDÜ R1

Alignement entièrement automatique: R1 atteint une précision mieux que 1 mm sur 10 m. L'appareil peut être penché jusqu'à 5°.

Zone de travail: la puissance du récepteur de laser à une zone de travail de 500 m. **La touche d'épargne énergétique:** la touche d'épargne énergétique déplace le R1 dans un mode de sommeil. La diode de laser et la rotation sont mises hors service. La surveillance de nivellement reste active. Cela épargne l'énergie de la batterie pendant le chantier et assure une longue durée de validité. Le mode d'épargne énergétique est idéal pour des grands chantiers et une journée du travail longue. **Le mode tilt:** au cas d'ébranlement, le mode tilt s'effectue aucun nivellement automatique. Ce mode d'exploitation offre un haut degré de sécurité. **Mode d'inclination:** dans le mode de penchant manuel, une pente peut être appliquée à 5°. Les axes X et Y peuvent être ajustée avec télécommande. **Classe II de laser:** pour une application régulière dans le libre et dans les grands chantiers, nous recommandons des lasers de rotation de laser classe II, puisque les dispositions faibles de protection sont reliées par ceci. **Secteur d'accueil de Télécommande 360°:** Le R1 est commandé de chaque direction par quatre modules d'accueil dans la tête de laser de rotation. **Certificat d'essai:** chaque HEDÜ R1 doit être commandé par notre contrôle final par ordinateur à Mönchengladbach. Nous livrons chaque laser de rotation HEDÜ avec un certificat d'essai sans surtaxe.

Garniture & prix	HEDÜ R1 avec télécommande, batterie chargeur d'accus, mallette, certificat d'essai et un récepteur de laser E2eco ou E2pro	
Type de laser	rouge	rouge
Classe de laser	II	II
Divergence fisceau à 5 m	4 mm	4 mm
Conseillé pour	extérieur	extérieur
Type de récepteur de laser	E2eco	E2pro
Réf	R155	R157
Prix €	529,00	569,00

Lorsque vous aimerez améliorer la précision

Cellule de réception LASER HEDÜ E2pro



HEDÜ E2pro est vraiment un récepteur de précision de laser. Pour beaucoup de récepteurs de laser, la précision d'accueil est influencée par la largeur du rayon laser. Ce n'est pas comme E2pro, il reçoit indépendamment de la largeur du rayon laser une précision mieux que 1 mm.

Caracteristiques techniques HEDÜ R1

Zone de travail de récepteur de laser	500 m
Touche d'épargne énergétique	oui, télécommande éligible
Mode de point	oui, à commander par distance
Protection pour la tête	oui
Auto-nivellant	horizontalement
précision horizontalement	1 mm sur 10 m
Secteur auto-nivellant	5°
Mode de penchement, manuel	X- et Y-Axe par télécommande
Alarme d'inclination (Tilt)	oui
Alimentation	Accus NiMH 4,8V 3800 mAh
Durée de service (batterie)	20-50 heures
Protection contre la pluie et la poussière	oui, IP54
Vitesse de rotation	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Zone d'accueil de la télécommande	20 m
Angle d'accueil de la télécommande	360° (4 Récepteurs)
Filet de statif horizontal	5/8"
Température de travail	-20°C - +50°C
Garantie	2 ans
Poids	2,0 kg