

Rotációs lézer HEDÜ R1

Vízszintesen teljesen automata energiatakarékos gombbal és min ségi tanúsítvánnyal

OUTDOOR

Rotációs lézer HEDÜ R1

már:

185.150Ft

Energiatakarékos gomb a hosszú munkanapokhoz

- ✓ **Vízszintes**
- ✓ **Önszintez**
- ✓ **Energiatakarékos gomb**
- ✓ **Tilt-mód**
- ✓ **D lés-mód**
- ✓ **Távirányító**
- ✓ **Lézer jelfogó**
- ✓ **Akkumulátor**
- ✓ **Akkutölt**
- ✓ **Min. tanúsítvány**



Es elleni védelem: A HEDÜ R1 megfelel en védett az es ellen és az alacsony, II-es lézerosztály miatt optimális kültéri munkához.

Szintez lécz 3 m
Cikkszám: S503

11.550Ft

Szintez állvány fából 4,0 kg
Cikkszám: 1062

10.150Ft

A HEDÜ R1 plusz el nyei:

- ✓ **Teljesen automata illesztés** vízszintes helyzetben az elektronikus állítómotorok segítségével.
- ✓ Minden R1-nél szállítás el tt elektronikusán bevizsgáljuk a vízszintes szintezési pontosságot és ezt egy **min ségi tanúsítványban** dokumentáljuk.
- ✓ A kézi **d lés**módban akár 5°-os szintkülönbség is beállítható. Itt az X- és Y-tengely távirányítással állítható be.
- ✓ Nagy teljesítmény lézer jelfogóval. A csomagban található **lézer jelfogóval akár 500 m-es munkaterület**.
- ✓ Az **Energiatakarékos gomb** az R1 készüléket egy akkukímél pihen módba állítja hosszabb használati idő t biztosítva az építkezésen.
- ✓ **360°-os jelfogó terület távirányító** a rotációs lézer fejében lévő 4 vev modulon keresztül.

Energiatakarékos gomb: Az energiatakarékos gomb az R1-et alvás üzemmódba helyezi. A szintezési ellen rzés aktív marad. Ez akku-energiát spórol és hosszabb üzemidőt tesz lehetővé az építési területen. Ez a funkció ideális nagy építkezésekre vagy hosszabb munkanapokra.

Tilt-Mód: Tilt-módban egy rázkódás után nem következik automatikus újraszintezés. Ez az üzemmód nagyfokú biztonságot nyújt. **II-es lézerosztály:** A rendszeres kültéri használatra és nagyobb építkezésekre javasoljuk a II-es lézerosztályú rotációs lézert, mert ehhez tartozik a legkevesebb véd intézkedés. **Lézer jelfogó E2pro:** A pontosság legmagasabb igényeihez ajánljuk a HEDÜ R1-et együtt a HEDÜ E2pro lézer jelfogóval. Függetlenül a lézersugár szélességétől az E2pro 1 mm-es pontossággal fogja a jelet. **Min ségi tanúsítvány:** Minden egyes HEDÜ R1 a mönchengladbachi számítógép vezérlés végs ellen rzésen kell átmennie. Többletköltség nélkül minden rotációs lézert min ségi tanúsítvánnyal szállítunk.

HEDÜ R1 szállítható HEDÜ E2 pro lézer jelfogóval

Precíziós lézer jelfogó



A HEDÜ E2pro egy eredeti precíziós lézer jelfogó. Számos lézer jelfogó esetén a jelfogási pontosságot befolyásolja a lézersugár szélessége. Nem úgy az E2pro esetén, ez az eszköz a lézersugár szélességétől függetlenül 1 mm-es pontossággal fogja a jelet.

Felszerelés & árak

Lézertípus	Lézerosztály	Sugárszélesség 5 m	Ajánlott kültérre	Lézer jelfogó típusa	Cikkszám:	Ár
HEDÜ R1	II	4 mm	kültérre	E2eco	R155	185.150Ft
				E2pro	R157	199.150Ft

A HEDÜ R1 rotációs lézer technikai adatai:

Munkaterület lézer jelfogóval	500 m
Energiatakarékos mód	igen, távirányítással választható
Pontmód	igen, távirányítható
Fejvédelem	igen
Önszintezés	vízszintes
Pontosság vízszintesen	1 mm 10 m-en
Önszintezési tartomány	5°
Manuális d lésmód	X- és Y-tengely távirányítással
„Tilt”-mód	igen
Áramellátás	Akku NiMH 4,8V 3800 mAh
Üzemidő	20-50 óra
Es és porvédelem	igen, IP54
Forgási sebesség	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Jelfogási tartomány távirányítóval	20 m
Jelfogási szög távirányítóval	360° (4 jelfogó)
Vízszintes állványfoglat	5/8"
Munkah mérséklet	-20°C - +50°C
Garancia	1 év
Tömeg	2,0 kg