

Állványok

Szintező állvány 0,97-1,60 m
Cikkszám: 1050
17.150Ft



Kurblis állvány 0,85-1,90 m
Cikkszám: 1053
66.150Ft



Kurblis állvány 1,11- 2,36 m
Cikkszám: 1055
66.150Ft



Szögadapter 5/8"-os
Cikkszám: 1320
31.150Ft




Fali és födémállvány gyors rögzítéssel födémprofilokhoz vagy csavarozóösszeszereléshez. 5/8"-os menet.

Szintező állvány 3,9 kg-os, lapos fejjel és 5/8"-os menettel. Ideális építési szintezéshez és szabadtéri rotációs lézerekhez.

Középhez forgókaros emel állvány 4,4 kg, rotációs lézerekhez és építési szintezéshez is.

Nehéz forgókaros emel állvány 6,2 kg, rotációs lézerekhez.

Szögadapter 5/8"-os menet állványhoz. 5/8"-os menet a rotációs lézer rögzítéséhez, ami utána beállítható egy adott lézi szögben.



Kombi-lábak a legkülönbözőbb talajborításokra. Sima talajon a gumigolyókat ki kell tekerni. Egyenetlen talajon az állvány a fémhegyeken stabilan megáll. Ezért alkalmasak a kombi-lábú állványok minden belső építési munkára, mindegy, milyen talajon. Az állványok szabadban is használhatóak.

Rögzítő rúd 0,79 - 3,36 m
Cikkszám: 1052
16.100Ft

Fali és tető állvány
Cikkszám: 1310
24.500Ft



Kurblis állvány 0,75 - 2,86 m
Cikkszám: 1085
34.650Ft



Kurblis állvány 0,86 - 2,88 m
Cikkszám: 1054
69.650Ft



Kurblis állvány 0,85 - 3,02 m
Cikkszám: 1056
125.300Ft



Kurblis állvány 0,73 - 1,73 m
Cikkszám: 1083
17.150Ft



Kombi-lábak

Kombi-lábak

Kombi-lábak

Könnyű forgókaros emel állvány, 1,2 kg, m anyaglábakkal és 5/8"-os menettel. Ideális pont- és vonal-lézerekhez. Hordtáskával.

Középhez forgókaros emel állvány, 3,5 kg, kombi-lábakkal és 5/8"-os menettel. Ideális vonal- és rotációs lézerekhez. Hordtáskával. **A középső oszlopon átereszt pontamerlegesponthoz.**

Nehéz forgókaros emel állvány, 6,1 kg, kombi-lábakkal és 5/8"-os menettel. Ideális rotációs lézerekhez.

Nehéz forgókaros emel állvány, 7,5 kg, kombi-lábakkal és 5/8"-os menettel. Kereszt-merevítő lábak a nagyobb stabilitásért. Ideális rotációs lézerekhez.

Rögzítő rúd fokozat nélkül állítható készülék alapzattal 0,22 - 3,32 m között. A rögzítő rúd hossza 0,79 - 3,36 m között variálható. 1/4"-es és 5/8"-os menettel.

