

# Laser di rotazione HEDÜ R1

Laser di rotazione HEDÜ R1  
con telecomando, ricevitore laser,  
batteria, caricatore, valigia, certificato  
Art.-No. R155  
a soli €

**529,-**

Stadia di livellamento 5 m  
Art.-No. S505  
a soli €

**49,-**

- Orizzontale**
- Autolivellante**
- Precisione 1 mm su 10 m**
- Campo lavorativo 500 m**
- Tasto di risparmio energetico**
- Telecomando**
- Modalità d'inclinazione e tilt**

Treppiede di livellamento 3,9 kg  
Art.-No. 1050  
a soli €

**49,-**



## Tasto di risparmio energetico

Il tasto di risparmio energetico trasferisce il R1 in una modalità di riposo. Diodo laser e di rotazione resteranno in servizio. La conduzione del livellamento rimarrà attiva. In questo modo verrà risparmiata la batteria sul cantiere e l'apparecchio potrà rimanere più tempo in servizio.



Nella **modalità Tilt** non sarà effettuato un rilivellamento automatico in caso di cadute. Questa modalità è consigliata per cantieri grandi e offre un'alta protezione.



Il vostro HEDÜ R1 verrà consegnato completo con batteria, caricatore, telecomando, ricevitore laser con supporto universale, certificato e valigia.

## Ulteriori punti del HEDÜ R1:

- ✓ **Allineamento automatico** nella posizione orizzontale attraverso motori di posizionamento automatici.
- ✓ Prima della consegna viene controllata elettronicamente ad ogni R1 la precisione di livellamento e documentata in un **certificato**.
- ✓ Nella **modalità d'inclinazione** manuale puo essere impostata una pendenza fino a 5°. Con il telecomando possono essere impostate le assi X e Y.
- ✓ Compreso nella consegna il **ricevitore laser ad alta prestazione** per una zona lavorativa fino a 500 m.
- ✓ Il **tasto di risparmio energetico** trasferisce il R1 in una modalità di riposo che risparmia la batteria e prolunga il tempo di attività sul cantiere.
- ✓ **Campo di ricezione del telecomando 360°** con quattro moduli di ricezione nella testa del laser di rotazione.

## Dati tecnici del laser di rotazione HEDÜ R1

Campo lavorativo con ricevitore	500 m
Classe laser, diodo laser	II, 635 nm, 1 mW
Modalità a punto	si, telecomandabile
Proteggicapo	si
Autolivellante	orizzontale
Precisione orizzontale	1 mm auf 10 m
Campo autolivellante	5°
Modalità d'inclinazione, manuale	assi X/Y con telecomando
Larghezza della linea laser a 5 m	4 mm
Alarme di caduta (Tilt)	si
Tasto di risparmio energetico	si, con telecomando
Durata di servizio con batteria	20 ore
Protezione pioggia e polvere	si, IP54
Velocità di rotazione	0, 60, 120, 300, 600 U/min
Campo ricezione del telecomando	20 m
Ricezione angolare del telecomando	360° (4 ricevitori)
Vite del treppiede orizzontale	5/8"
Temperatura di funzionamento	-20°C - +50°C
Peso	2,0 kg
Garanzia	1 anno

## Ricevitore laser

(Serie nei laser di rotazione HEDÜ R1 e R2)

- Per laser di rotazione.
- Due sensibilità (grosso e fino) selezionabili per il ricevimento.
- Attivazione delle modalità silenziosa per il segnale acustico.
- Ulteriore display sul retro.
- Consegna con batteria a 9-V.
- Con supporto universale per fissaggio alla stadia e stadia di legno.

Ricevitore laser per  
laser di rotazione con raggio rosso  
Art.-No. 1131  
a soli €

**109,-**

