

Wilgotno ciomierz 2 w 1

Z nieniszcz c (bezinwazyjn) sond i czujnikiem igłowym. Do drewna i materiałów budowlanych.

To nowoczesny wilgotno ciomierz, który mo e pracowa z trybie nieniszcz cym za pomoc sondy lub z czujnikiem igłowym. W obu trybach pomiar i odczyt wilgotno ci drewna lub materiałów budowlanych odbywa si w kilka sekund. W przypadku braku mo liwo ci bezpo redniego odczytu zmierzonej warto ci mo na za pomoc przycisku zablokowa ma



Razem z czujnikiem igłowym, sond , bateri i walizk .
Nr Art. C036 €199,00

Łatwy pomiar wilgotno ci drewna i materiałów budowlanych za pomoc sondy i czujnikiem igłowym

ksymaln zmierzon war to i odczyta pó niej. Kontrolki w kolorach wi atel drogowych (zielona, ółta, czerwona) sygnalizuj wilgotno za du lub w granicach tolerancji.



Sonda dla pomiarów bezinwazyjnych.

Materiały budowlane

Jastrych, beton, tynk, okładziny wapienne, bloczki Ytong i inne.

Rodzaje drewna

Klon, jablo , brzoza, grusza, buk, blasa, Bongossi, Cocobolo, Ebony, jesion, wierk, Gabun, Hemlock, Ilomba, Jarrach, kasztan, Keruing, sosna, wi nie li... i wiele wi cej... maho

- Zakres pomiaru drewno 0 - 80,0% materiały 0 - 50%
- Rozdzielczo 0,1%
- Szybka ocena i analiza za pomoc diód LED: Zielona dioda LED: materiał jest suchy. Ółta dioda LED: wilgotno w normie. Czerwona dioda LED: wilgotno jest za du a.
- Norma wilgotno ci jest dowolnie programowalna.



2 w 1: Wilgotno ciomierz oferuje w zestawie czujnik igłowy (rysunek u góry) oraz bezinwazyjn (nieniszcz c) sond (rysunek na dole).



Pomiar wilgotno ci jastrychu

Urz dzenie C036 nadaje si do tego celu najlepiej, aby mierz ró nice wilgotno ci w warstwach jastrychowych. Pomiar odbywa si bezinwazyjnie i jest bardzo szybki.

Przy du ej wilgotno ci nie korzysta si z pomiaru metod niszcz c za pomoc suszarki szafkowej lecz zast puje si j metod typu CM.

W pomieszczeniu mog wy st powa du e ró nice wilgotno ci, dlatego pomiar bezin-

wazyjny jest bardzo wa ny, aby dokładnie okre li krytyczne miejsca.

Ilo koniecznych, czasochłonnnych i dokładniejszych pomiarów np. metod suszarki szafkowej, mo e by zredukowana do minimum.

Wilgotno ciomierz do drewna

Urz dzenie w dobrej cenie do nieniszcz cego pomiaru wilgotno ci drewna.

Urz dzenie mierzy wilgotno drewna na gł - boko ci od 10 do 50 mm. Dzi ki nieniszcz cemu pomiarowi elementy drewniane nie s uszkodzane. Deski o grubo ciach mniejszych ni 50 mm mog by mierzone po kilka uło one w stosie.



- Zakres 0 - 100,0%
- Rozdzielczo 0,1%
- Przeł cznik obrotowy do korekty rodzajów drewna.

Holzliste

Abachi, Ahorn, Apfel, Birke, Birne, Buche, Blasa, Bongossi, Cocobolo, Ebony, Esche, Fichte, Gabun, Hemlock, Ilomba, Jarrach, Kastanie, Keruing, Kiefer, Linde, i viele mehr...

Wilgotno ciomierz do drewna z walizczk i bateriami.
Nr Art C034 €169,00



Bezinwazyjny pomiar zawarto ci wilgoci w ró nych rodzajach drewna przez proste przyło enie urz dzenia do powierzchni mierzonego elementu.