

Niwelowanie bez przeszkód

nivcomp

Nivcomp - kompletny zestaw do niwelowania w walizce
Nr-Art. M455
tylko € **589,-**

Niwelowanie „za rogami” lub w słabym pomieszczeniu

Cyfrowy wyświetlacz wysokość w przenośnym urządzeniu w mm

» Zalety «

- Poziomy zakres pracy do 48 m
- Pionowy zakres pracy do 5 m
- Każda wysokość może być określona jako poziom zerowy
- Cyfrowy wyświetlacz różnicy wysokości do punktu zerowego w mm
- Brak konieczności używania dodatkowego wyposażenia takie, jak statywy, łaty miernicze lub odbiorniki laserowe
- Bezproblemowe niwelowanie „za rogami” lub w słabym pomieszczeniach
- Niwelowanie na posadzce, ścianie lub stropie

» Dane techniczne «

- Dokładność niwelacji 2 mm / 1 do 48 m
- Zakres temperatur pracy od 0 do +35°C
- Temperatura składowania do -10 do 40°C (tymczasowo do -30° do +55°C)
- Zasilanie 1 bateria typu AA
- Waga 5,5 kg

» Budowa i działanie «

Urządzenie nivcomp składa się z kompletnego zestawu z wężem gumowym z chowanym korbem i z jednego specjalnego węża o podwyższonej wytrzymałości z rączką czarnego urządzenia z wyświetlaczem cyfrowym. Nivcomp jest zamkniętym, bezobsługowym zestawem nie porównywalnym z tradycyjnymi poziomnicami wodnymi (wodomierzami). Z wieloletniego doświadczenia z urządzeniem nivcomp, możemy powiedzieć, że uszkodzenia w urządzeniu praktycznie nie zdarzają się.

Wbudowany w urządzenie przenośny precyzyjny moduł odczytu wysokości zapobiega błędom odczytu na skutek różnicy ciśnień w rurach urządzenia i węża. Różnica wysokości przeliczana jest w stosunku do określonego zera i pokazywana na wyświetlaczu cyfrowym.

Obsługa ogranicza się tylko do włączenia, wyłączenia i określenia punktu zerowego przez naciśnięcie przycisku.

Poziomnica dla jednego

Z elektroniczną poziomnicą wodną można na samym wyznaczonym punkcie wysokości na całej kondygnacji. Wyraźny słyszalny sygnał urządzenia elektronicznego informuje kiedy wodowskaz osiągnie właściwą wysokość. Dwa kolejne sygnały informują o tym czy wodowskaz jest za wysoko czy za nisko. Dzięki sygnalizacji akustycznej nie potrzeba wzrokowego kontaktu z urządzeniem bazowym. Urządzenie daje również możliwość przenoszenia i wyznaczania punktów w innych pomieszczeniach.

Poziomnica jest szybko gotowa do pracy; łatwa do mocowania do ściany za pomocą gwintów lub taśmy klejącej. 20 m wąż może być zawsze wypełniony wodą. Dokładność pomiarowa: 2 mm na 20 m.

Poziomnica dla jednego
Nr-Art. M420
tylko € **78,60**



Dostawa z walizki, 20 m wężem i 9V baterią.

