

Laser rotativ HEDÜ R1

Complet automat orizontal | tastă economie energie | certificat de verificare | ideal pentru spațiu deschis



Laser rotativ HEDÜ R1
de la
€ **529,-**

Miră nivelment 3 m
Art.-Nr. S503
doar
€ **33,-**

Stativ nivelă lemn 4,0 kg
Art.-Nr. 1062
doar
€ **39,-**

Pachet cu toate
acestea incluse:

- Orizontal
- Autonivelant
- Tastă ec. energie
- Mod basculare
- Mod înclinare
- Telecomandă
- Receptor laser
- Acumulator
- Încărcător
- Certificat de verificare
- 2 ani garanție



Protecție ploaie: HEDÜ R1 este protejat în mod corespunzător de ploaie și este de asemenea disponibil în clasa laser II. Recomandat dacă lucrați în cea mai mare parte în aer liber.

Cele mai importante aspecte despre HEDÜ R1 scurt explicate

Reglare complet automată: R1 atinge o precizie de mai bine de 1 mm la 10 m. Iar înclinația aparatului poate avea până la 5°. **Domeniu de lucru:** Puternicele receptoare laser au un domeniu de lucru de 500 m. **Tastă economie energie:** Tasta economie energie pune R1 într-un mod sleep. Dioda laser și rotația sunt dezactivate. Supravegherea nivelării rămâne activă. Acest lucru economisește energia bateriei pe șantierele de construcții și ajută la o mai lungă durată de funcționare. Modul de economisire a energiei este ideal pentru șantieri mari de construcție și zile lungi de lucru. **Mod basculare:** În acest mod nu are loc o renivelare automată dacă a avut loc o mișcare. Această funcție oferă o siguranță mărită a măsurării. **Modul de înclinare:** manual se poate fixa o înclinație de până la 5°. Astfel axa X și Y poate fi reglată cu ajutorul telecomenzii. **Clasa laser II:** Pentru lucrul regulat în câmp deschis și pe șantieri mari recomandăm laser rotativ cu clasa laser II, lucru prin care se asigură cele mai elementare măsuri de securitate. **Domeniu de recepție a telecomenzii de 360°:** prin cele patru module de recepție aflate în capul laserului rotativ, R1 poate fi controlat din orice direcție. **Certificat de verificare:** Fiecare laser rotativ HEDÜ R1 este verificat în laboratorul nostru computerizat din Mönchengladbach. Noi livrăm fiecare laser rotativ HEDÜ cu un certificat de verificare fără costuri suplimentare.

Dacă doriți să îmbunătățiți precizia

Receptor laser HEDÜ E2pro



HEDÜ E2pro este un receptor laser de mare precizie. La multe receptoare laser precizia de recepție este influențată de lățimea razei laser. La receptorul E2pro nu este cazul, el recepționând independent de lățimea razei laser cu o precizie de 1 mm.

Date tehnice de bază a laserului rotativ HEDÜ R1

Domeniu de lucru cu receptor laser	500 m
Mod de economie energie	da, opțional cu telecomandă
Mod punct	da, cu comandă de la distanță
Protecție cap	da
Autonivelare	orizzontală
Precizie orizontală	1 mm la 10 m
Domeniu autonivelant	5°
Mod de înclinare, manual	axa X și Y cu telecomandă
Alarmă răsturnare	da
Alimentare	Set acumulator NiMH 4,8V 3800 mAh
Durată funcționare	20-50 ore
Protecție ploaie și praf	da, IP54
Viteze de rotație	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Distanța de recepție a telecomenzii	20 m
Unghi de recepție al telecomenzii	360° (4 receptori)
Filet stativ orizontal	5/8"
Temperatura de lucru	-20°C - +50°C
Garanție	2 ani

Echipeare & Prețuri

HEDÜ R1 cu telecomandă, acumulator, receptor laser, încărcător, trusă și certificat de verificare

Model laser	roșu	roșu
Clasa laser	II	II
Lățime rază la 5 m	4 mm	4 mm
Recomandat pentru	exterior	exterior
Receptor laser Tip	E2eco	E2pro
Art.-Nr.	R155	R157
Preis €	529,00	569,00