

Laser de rotación HEDÜ R1

Laser de rotación HEDÜ R1
con telecomando, receptor laser,
Batería, Cargador, Valija, Certificado
Art.-Nr. R155
sólo €

529,-

Mira de nivelación 5 m
Art.-Nr. S505
sólo
€

49,-

- Horizontal
- Autonivelación
- Precisión 1 mm a 10 m
- Campo de trabajo 500 m
- Tacla economica de energía
- Telecomando
- Modo de inclinación y tilt

Tripode de nivelación 3,9 kg
Art.-Nr. 1050

49,-



Tacla economica de energía

La tacla economica de energía transpone el R1 en un modo de descanso: El diodo laser y la rotación son desactivadas. El control de nivelación queda activo. Esto economiza la batería sobre la obra y aporta una duración más larga.



En el **modo tilt** se realiza después una concusión ninguna nivelación automática. Este modo operativo es recomendado para obras más grandes y ofrece una alta medida de protección.

Vuestro HEDÜ R1 será entregado completamente con batería, cargador, telecomando, receptor laser con soporte universal, certificado y valija.

Otros plus del HEDÜ R1:

- ✓ Alíneamiento automático en una posición horizontal con servomotores automáticos.
- ✓ Todos los R1 serán controlada la precisión de la nivelación antes de la entrega y documentada en el certificado.
- ✓ en el modo de inclinación manual se puede trazar un pendiente hasta 5°. Así pueden ser regulada la eje X y Y con el telecomando.
- ✓ Prestación alta del receptor laser para un campo de trabajo hasta 500m en el volumen de entrega.
- ✓ La tacla economica de energía transporte el R1 en un estado suave para la batería por una duración más larga en la obra.
- ✓ Campo de recepción del telecomando de 360° con 4 módulos de recepción en la cabeza en el laser de rotación.

Datos técnicos del laser de rotación HEDÜ R1

Campo de trabajo con receptor laser	500 m
Clase laser, Diodo laser	II, 635 nm, 1 mW
Modo a punto	si, dirigible a distancia
Protector de cabeza	si
Autonivelación	horizontal
Precisión horizontal	1 mm a 10 m
Campo de autonivelación	5°
Modo de inclinación, manual	X-/Y-Eje con el telecomando
Ancho de la línea laser a 5 m	4 mm
Alarma de caída (Tilt)	si
Tacla economica de energía	si, con el telecomando
Duración de servicio con batería	20 horas
Protección para lluvia y polvo	si, IP54
Velocidad de rotación	0, 60, 120, 300, 600 U/min
Campo de recepción del telecomando	20 m
	360° (4 Receptor)
tornillo de tripode horizontal	5/8"
Temperatura de trabajo	-20°C - +50°C
Peso	2,0 kg
Garancia	1 año

Receptor laser

(Serie de laser de rotación HEDÜ R1 y R2)

- Para Laser de rotación
- Dos sensibilidades (grosero y fino) elegible para la recepción.
- Conexión muda de el signal acustico.
- Otro display en el lado anterior..
- Entrega con batería de 9V.
- Con soporte universal para la fijación a miras o varilla de madera.

Receptor laser para
Laser de rotación con rayo rojo
Art.-Nr. 1131
sólo €

109,-