Çapraz çizgi lazeri HEDÜ M-I

- ☑ Yatay çizgi
- ☑ Dikey çizgi
- ☑ Kendi kendini tesviye eder
- ☑ Lazer alıcı
- ☑ Tilt-modu
- ☑ Eğilim modu
- ☑ Rotasyon adaptörü
- ☑ Kapalı alan için
- ☑ Açık alan için
- ☑ 100 m çalışma alanı
- ☑ Kontrol sertifikası

Çapraz çizgi lazeri HEDÜ M-I
lazer alıcı, rotasyon adaptörü, çantası, pilleri ve kontrol sertifikası ile birlikte
Ürün-No. L231
sadece € **249,-**

Krank desteği
0,75´den 2,86 m´e kadar
Ürün-No. 1085
sadece € **99,-**

» HEDÜ M-I´in avantajları «

● Lazer çizgilerini saniyeler içerisinde mıknatıs buğulanmış sarkaç ile doğrultmak ● Yatay ve dikey ● Tesviye alanı 6° ● Lazer çizgilerini ayrı devreye alabilmek ● Teslim tesviye doğruluğu üzeri kontrol sertifikası ile birlikte ● Görünen lazer çizgileri yaklaşık 10 m´e kadar ● Lazer alıcı ile 100 m çalışma alanı ● Dışarıda kullanım için de ● Lazer çizgilerini rotasyon adaptörü ile çekmek ● Manüel eğilim modu eğik lazer çizgilerin projeksiyonu için ● 5/8" ve 1/4"-diş inşaat ve foto desteklere uygun ●

Lazer alıcı iç ve dış için

Teknik bilgiler

Tesviye alanı	± 6°
Çalışma yarıcabı lazer alıcısız	± 10 m
Çalışma yarıcabı lazer alıcılı	± 50 m
Lazer sınıfı	2M
Lazer diyotu	2 x 635 nm, 1 mW
Doğruluk	3 mm / 10 m
5 m´de lazer çizgisinin genişliği	< 1,5 mm
Tilt-modu	evet
Çalışma derecesi	-5°C´den 50°C´e kadar
Piller	3 x AA
İşletme süresi	30 saat
Destek diş	5/8" ve 1/4"
Tesviye sistemi	Mıknatıs buğulanmış kompensatör
Manüel rotasyon	evet, rotasyon adaptörü ile
Garantisi	1 sene

Lazer şakul

Mıknatıs buğulanmış ayaklık saniyeler içerisinde şakulu durdurabiliyor ve diğer standart şakullerden daha hızlı çalışıyor. Lazer diyot 650 nm. Doğruluk 1,6 mm / 1 m. Teslim çantası ve piller ile.

Lazer şakul
Ürün-No. 1391
sadece € **98,-**

Kontrol belgesi - Çap belgesi

Tüm HEDÜ çizgi ve rotasyon lazerleri teslim etmeden önce tesviye doğruluğu üzeri kontrol belgesi çıkartıyoruz. Böylece cihazınızın hangi doğruluğa ulaşabildigini biliyorsunuz.

*** HEDÜ Measurement Report

Article No. / Typ	R155 / HEDÜ R1 red beam
Serial No.	16913
Date of calibration	27.5.2008, 10:27:42
Accuracy X-Axis	-0,30 mm / 10 m
Accuracy Y-Axis	-0,60 mm / 10 m
Name of tester	Marko Masurowski
end of measurement report***	
Laser detector S/N	2508