

Rotasyon lazer HEDÜ R1

Rotasyon lazer HEDÜ R1
uzaktan kumando, lazer alıcı, aküsü,
şarj aleti, çantası, kontrol sertifikası
ile birlikte
Ürün-No. R155
sadece €

529,-

Tesviye çitası 5 m
Ürün-No. S505
sadece €

39,-

- ✓ Yatay
- ✓ Kendi kendine tesviye eder
- ✓ Doğruluğu 1 mm'den 10 m'e kadar
- ✓ 500 m çalışma alanı
- ✓ Enerji tasarruf tuşu
- ✓ Uzaktan kumando
- ✓ Eğilim ve Tilt-modu

Tesviye destek 3,9 kg
Ürün-No. 1050
sadece €

49,-

Enerji tasarruf tuşu

Enerji tasarruf tuşu R1'i bekleme moduna alıyor. Lazer diyot ve rotasyon kapatılıyor. Tesviye gözlemi kullanılır halde kalıyor. Böylece inşaatta aküden tasarruf etmiş olunuyor ve çalışma vadesi uzuyor.

Tilt modunda sallantıdan sonra otomatik tesviye olmuyor. Bu işletme usulü büyük inşaatlarda tavsiye edilir ve büyük oranda emniyet demektir.

HEDÜ R1 aküsü, şarj aleti, uzaktan kumando, lazer alıcı üniversal askısı ile, kontrol sertifikası ve çantası ile birlikte teslim ediliyor.

HEDÜ R1'in artı puanları:

- ✓ Yatay durumun **tam otomatik düzeltme** elektronik motor ile.
- ✓ Her R1 teslim etmeden önce yatay tesviye doğruluğu üzeri elektronik belgelenecek **kontrol sertifikasında** tutuluyor.
- ✓ Manüel **eğilim modunda** 5°'lik iniş konuluyor. Böyle X- ve Y-aksı uzaktan kumandolu yerleştiriliyor.
- ✓ Yüksek verimli lazer alıcı **500 m çalışma alanlık** gönderimin içinde.
- ✓ **Enerji tasarruf tuşu** R1'i akü koruyucu dinlenme moduna alıyor inşaatta akü vadesini uzatmak için.
- ✓ **360° çekim alanı uzaktan kumandonun** dört alıcı modülü rotasyon lazerin başında.

Rotasyon lazer HEDÜ R1'in teknik bilgileri

Çalışma alanı lazer alıcı ile	500 m
Lazer sınıfı, lazer diyot	II, 635 nm, 1 mW
Nokta modu	evet, uzaktan kumandolu
Baş koruma	evet
Kendi kendini tesviye eder	yatay
Yatay doğruluğu	1 mm'den 10 m'e
Tesviye alanı	5°
Eğilim modu, manüel	X-/Y-aksı uzaktan kumandolu
5 m'de lazer çizgisinin genişliği	4 mm
Devirme alarmı (Tilt)	evet
Enerji tasarruf tuşu	evet, uzaktan kumandolu
Akülü işletme süresi	20 saat
Yağmur ve toz korunma	evet, Ip54
Rotasyon hızı	0, 60, 120, 300, 600 U/dk.
Kumandonun alıcı alanı	20 m
Kumandonun alıcı açısı	360° (4 alıcı)
Destek dişi yatay	5/8"
Çalışma derecesi	-20°C - +50°C
Ağırlığı	2,0 kg
Garantis	1 sene

Lazer alıcı

(Rotasyon lazer HEDÜ R1 ve R2 serisi)

- Rotasyon lazerler için.
- İki hassasiyet (iri ve ince) alıcı için seçilebiliyor.
- Akustik sinyali sessize alabilme
- Ek ekran arkasında
- Teslim 9V blok pil ile.
- Üniversal askısı ile birlikte teslim ediliyor ölçme çitası veya ahşap çitasına bağlamak için.

Lazer alıcı kırmızı ışınli rotasyon lazer için
Ürün-No. 1131
sadece €

109,-