

Kreuz-Linienlaser hedue L1

Automatische Nivellierung der horizontalen und vertikalen Linie, selbst bei 3° Neigung.



Der L1 verfügt über einen Arbeitsbereich von 30 Metern

Dank der schlanken Bauweise lässt sich der L1 in der kleinsten Nische platzieren. Zudem bietet die gummierte Schale den nötigen Schutz vor Baustaub und Erschütterung. Der Arbeitsbereich von 30 m lässt sich durch die Kombination mit einem Laser-Empfänger auf Knopfdruck auf bis zu 100 m erweitern. Die Batteriestatus-Anzeige meldet sich wenn es Zeit ist für einen Batteriewechsel.

Gestochen scharf! Der neue Hedue L1 überzeugt mit einer absolut sauberen Linienwiedergabe sowohl horizontal als auch vertikal. Es gibt kein vertun dank einer akustischen und einer optischen Warnung bei verlassen des Nivellierbereiches. Für die Darstellung von Schrägen ist diese Funktion abschaltbar. Die horizontale und vertikale Linie lässt sich jeweils separat schalten.



Dank Multifunktionsadapter auch auf 5/8"-Gewinde einsetzbar



Bestechend saubere und scharfe Linienwiedergabe

Ob 5/8" oder 1/4"-Gewinde, das ist dem L1 gleich. Dank des Multifunktionsadapters lassen sich alle gängigen Stative und Halterungen mit dem Gerät verbinden. Oder Sie heften den Adapter ganz einfach an ein Profil, Stahlträger oder das nächste Stahlgeländer. Der L1 ist der ideale Helfer im Innenausbau, ob Montage von Bauteilen, Setzen von Trockenbau-Konstruktionen oder Boden- und Wandbelagsarbeiten, der L1 ist für Nutzer die es gerne gerade haben.

Lieferumfang:

Kreuz-Linienlaser hedue L1, Magnet-Adapter, Zieltafel, Batterien, Transporttasche und Prüfzeugnis

Technische Daten

Selbstnivellierbereich	± 3°
Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger	± 15 m
Arbeitsradius mit Laser-Empfänger	± 50 m
Laserklasse	II
Laserdiode	2 x 635 nm
Genauigkeit	2 mm / 10 m
Breite der Laserlinie bei 8 m	3 mm
Tilt-Modus	ja
Batterien	3 x AA
Betriebsdauer in Stunden	6
Stativgewinde	5/8" und 1/4"
Garantie	2 Jahre
Laser-Empfänger optional	hedue L241