

Nivellierset hedue „Indoor Line“

Der Kreuz-Linienlaser hedue L1 im Set mit der Klemmsäule 1057 für Ihre Arbeiten im Innenbereich



Der selbstnivellierende L1 überzeugt mit einer gestochen scharfen horizontalen und vertikalen Linienwiedergabe, die sich auch jeweils getrennt voneinander schalten lässt. Er ist ausgestattet mit einer akustischen und optischen Warnung beim Verlassen des Nivellierbereiches. Die Selbstnivellierung können Sie auch mit einem Knopfdruck abschalten um Schrägen abzubilden. Die Batteriestatus-Anzeige meldet sich wenn es Zeit ist für einen Batteriewechsel. Die gummierte Schale bietet einen optimalen Schutz vor Baustaub und Erschütterungen.

Bestechend saubere und scharfe Linienwiedergabe

Die Klemmsäule erreicht eine maximale Einbauhöhe von 3,30 m. Dank des 70 cm Teleskopauszug und der federnd gelagerten Bodenplatte wird der Einbau zum Kinderspiel. Schnell, Stabil und passgenau lässt sich die Klemmsäule auf kleinstem Raum zügig installieren. Dank der Schnellklemmung lässt sich die Gerätekonsole stufenlos auf der gesamten Säulenhöhe verstellen. Die gummierten Boden- und Deckenplatten verhindern Kratzer an empfindlichen Belägen und verhindern das Verrutschen der Klemmsäule auf glatten Untergründen.



Voll ausgestattet: hedue L1, Klemmsäule 1057, Multifunktionsadapter, Dreifuß und Zieltafel



Überall anpassungsfähig dank Schnellklemmung und stufenloser Höhenverstellung

| Typ | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| Nivellierset | L217 |

Unser Set „Indoor Line“ eignet sich im besonderen Maße für Boden- und Wandbelagsarbeiten, Deckenarbeiten, Ausrichten von Möbelstücken und Einrichtungsgegenständen sowie für einfache Trockenbau-Konstruktionen. Dank der einfachen Bedienung und der genialen Genauigkeit dieser Geräte ersparen Sie sich die zeitraubenden und überflüssigen Arbeitsschritte.

Lieferumfang:

Kreuz-Linienlaser hedue L1, Multifunktionsadapter, Dreifuß, Zieltafel, Batterien, Transporttasche und Prüfzeugnis, Klemmsäule 1057 mit Tasche

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Max. Länge Klemmsäule | 3,30 m |
| Selbstnivellierbereich | ± 3° |
| Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger | ± 15 m |
| Arbeitsradius mit Laser-Empfänger | ± 50 m |
| Laserklasse | II |
| Laserdiode | 2 x 635 nm |
| Genauigkeit | 2 mm / 10 m |
| Breite der Laserlinie bei 8 m | 3 mm |
| Tilt-Modus | ja |
| Batterien | 3 x AA |
| Betriebsdauer in Stunden | 6 |
| Stativgewinde | 5/8" und 1/4" |
| Garantie | 2 Jahre |