

## Rotationslaser hedue S2

Flexibel durch USB-Ladeanschluss. Kraftvoll durch Li-ion-Akku.



**Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer.**

Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten: Ein/Aus und Anti-Shake. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen. Ebenso ist die Einhaltung der Laserschutzvorschriften sichergestellt.

Weder am Gerät, noch an der Fernbedienung gibt es Tasten mit doppelter Belegung. Bei vielen Geräten werden Funktionen der zweiten Bedienebene durch einen längeren Tastendruck aktiviert. In der Folge wird die Bedienung oftmals kompliziert und unübersichtlich. Nicht so beim Rotationslaser hedue S2. Die Tasten sind logisch beschriftet und nicht doppelt belegt.



**Horizontale und vertikale Selbstnivellierung.**

### Merkmale

- Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
- Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
- Stativgewinde horizontal und vertikal.
- Schnelles und exaktes Ausrichten über die Visiereinrichtung.
- Ruhiger und materialschonender Riemenantrieb.
- Regengeschütztes Gehäuse.
- Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion S2/S3.
- Mit Ladestandsanzeige.
- Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
- Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung.
- Der Laser nivelliert vollautomatisch Horizontal und Vertikal.
- Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Kalibrierschein.
- Flexibilität beim Aufladen dank Micro-USB-Ladebuchse.
- Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
- Dauerbetrieb mit Netzteil über die Ladebuchse

### Technische Daten

Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger	500 m
Energiesparmodus	ja, fernsteuerbar
Punktmodus	ja, fernsteuerbar
Kopfschutz	ja
Selbstnivellierung	horizontal
Genauigkeit horizontal	0,6 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	5°
Neigungsmodus manuell	X- und Y-Achse
Kippalarm (Tilt)	ja
Stromversorgung	Li-Ion Akku
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min.
Empfangsbereich der Fernbedienung	20 m, 360°
Stativgewinde horizontal	5/8"
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Garantie	2 Jahre

### Lieferumfang:

Rotationslaser hedue S2, Fernbedienung, Akku, Ladegerät, Laser-Empfänger, systainer und Prüfzeugnis