

Treppiede a manovella KS6 300 cm

Treppiede a manovella di qualità superiore con un campo di regolazione da 118 a 300 cm.

Grazie al suo design robusto, il treppiede a manovella per impieghi gravosi è adatto a lavori di livellamento impegnativi sia in interni che in esterni. Può essere montato rapidamente grazie al morsetto rapido e all'arresto del divaricatore. La testa del treppiede è dotata di una corsa a manovella e di una corsa telescopica.

La filettatura di bloccaggio con vite di bloccaggio assicura una presa sicura e garantisce un funzionamento regolare dei laser rotanti. Una scala millimetrica sul tubo centrale consente una regolazione precisa dell'altezza.



Con chiusura per il trasporto e tracolla

Lineamenti

- Con morsetto rapido
- Posizionamento stabile anche su terreni accidentati grazie all'aiuto all'entrata
- Con chiusura per il trasporto e tracolla
- Con arresto dello spread
- Con corsa a manovella.
- Utilizzabile anche su pavimenti sensibili, come parquet o piastrelle, grazie ai piedini combinati gommati
- Con scala dimensionale stampata

Specificazioni

Garanzia / Mesi	24
Peso	7 kg
Altezza minima	118 cm
Altezza massima	300 cm
Lunghezza di trasporto	125 cm
Filettatura	5/8"
Corsa della manovella	65 cm
EAN	4012589010697