

## Treppiede a manovella 286 cm

**Con una regolazione rapida e precisa dell'altezza grazie alla corsa della manovella**

Il treppiede ha un ampio campo di regolazione e può essere regolato in modo rapido e preciso grazie alla manovella. Grazie al suo peso, può supportare sia laser di linea che laser rotanti. La battuta integrata e i puntelli trasversali garantiscono un'elevata stabilità.

Il tubo centrale è inoltre dotato di un foro per i punti a piombo dei dispositivi di livellamento laser.



**Passaggio per un fascio ottico a piombo**



**Utilizzabile anche su pavimenti sensibili, come parquet o piastrelle, grazie ai piedini combinati gommati**



**Con corsa a manovella.**

---

### Lineamenti

- Con morsetto rapido
- Passaggio per un fascio ottico a piombo
- Con arresto dello spread
- Bretelle trasversali per la stabilizzazione
- Con corsa a manovella.
- Utilizzabile anche su pavimenti sensibili, come parquet o piastrelle, grazie ai piedini combinati gommati



**Con morsetto rapido**

---

### Specificazioni

Altezza minima  
Altezza massima

75 cm  
286 cm

Lunghezza di trasporto	79 cm
Filettatura	5/8"
Peso	3,5 kg
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589010857

---

#### **Volume di fornitura**

- borsa