

## Receptor cu laser hedue E2

**Pentru lasere rotative cu rază laser roșie având lungimi de undă cuprinse între 635 si 670 nm**

Receptorul cu laser este potrivit pentru lucrul la distanțe lungi de până la 250 de metri sau în lumină puternică. Sistemul electronic de înaltă calitate recunoaște centrul fasciculului laser și recepționează cu o precizie de 1 mm, indiferent de lățimea fasciculului laser.



### Caracteristici

- Comutarea sensibilității receptorului (grosieră/fină)
- Cu semnal optic și acustic
- Cu display pe ambele părți
- Pentru lasere rotative cu diodă laser roșie
- Ușor de atașat la suporturile de măsurare datorită suportului universal
- Semnal acustic selectabil după preferință

### Specificații

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Dimensiuni                                 | 151 x 72 x 30 mm |
| Raza de lucru                              | 250 m            |
| Domeniul de lucru                          | 500 m            |
| Tipul bateriilor                           | 9 V              |
| Număr baterii                              | 1                |
| Factorul de protecție la umiditate și praf | IP54             |
| Garanție / luni                            | 24               |
| EAN                                        | 4012589011335    |

### Conținutul livrării

- Baterii Alkaline
- Suport universal