

Odbiornik laserowy hedue E2

Dla laserów obrotowych z czerwoną wiązką laserową o długości fali 635 - 670 nm

Odbiornik laserowy nadaje się do pracy na dużych odległościach do 250 metrów lub przy silnym oświetleniu. Wysokiej jakości elektronika rozpoznaje środek wiązki laserowej i odbiera z dokładnością do 1 mm, niezależnie od szerokości wiązki laserowej.



Z wyświetlaczem z przodu i z tyłu

Łatwe mocowanie do latarek pomiarowych dzięki uniwersalnemu uchwytyowi

Funkcje

- Przełączanie czułości odbioru (zgrubne/ drobne)
- Z sygnałem optycznym i akustycznym
- Z wyświetlaczem z przodu i z tyłu
- Do lasera obrotowego z czerwoną diodą laserową
- Łatwe mocowanie do latarek pomiarowych dzięki uniwersalnemu uchwytyowi
- Sygnał akustyczny może być usunięty na żądanie

Specyfikacja

Wymiary	151 x 72 x 30 mm
Promień roboczy	250 m
Obszar roboczy	500 m
Typ baterii	9 V
Liczba akumulatorów	1
Klasa ochrony IP	IP54
Gwarancja (miesiące)	24
EAN	4012589011335

Zawartość przesyłki

- Baterie Alkaline
- Uniwersalna kolebka