

Laser-Empfänger hedue E2

Für Rotationslaser mit einem rotem Laserstrahl der Wellenlängen 635 - 670 nm

Der Laser-Empfänger eignet sich für Arbeiten auf große Distanz bis 250m oder bei starkem Lichteinfall. Die hochwertige Elektronik erkennt die Mitte des Laserstrahles und empfängt unabhängig von der Breite des Laserstrahles mit einer Genauigkeit von 1 mm.



Mit Display auf Vorder- und Rückseite

Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen

Merkmale

- Umschaltung der Empfangs-Empfindlichkeit (grob/fein)
- Mit optischem und akustischem Signal
- Mit Display auf Vorder- und Rückseite
- Für Rotationslaser mit roter Laserdiode
- Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen
- Akustisches Signal auf Wunsch abwählbar

Technische Daten

Abmessungen	151 x 72 x 30 mm
Arbeitsradius	250 m
Arbeitsbereich	500 m
Batterietyp	9 V
Anzahl Batterien	1
IP-Schutzklasse	IP54
Garantie / Monate	24
EAN	4012589011335

Lieferumfang

- Batterien Alkaline
- Universalhalterung