

Flexilatte

Ideale Baustellen-Nivellierlatte für den Einsatz mit Rotationslasern



Schnell und exakt Höhenunterschiede vorzeichenrichtig bestimmen. Die Messlatte aus eloxiertem Aluminium ist besonders robust und wetterbeständig und sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über einen Schlitten für die Aufnahme von Laserempfängern und ermöglicht so eine komfortable stufenlose Positionierung entlang der Skala. Die Dosenlibelle am unteren Teil der Messlatte hilft bei der Ausrichtung.



Robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium



Mit Schlitten zur Aufnahme eines Laserempfängers



Einstellbare Nullmarke dank ausziehbarem Fuß

Merkmale

- **Robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium**
- **Einstellbare Nullmarke dank ausziehbarem Fuß**
- **Mit Schlitten zur Aufnahme eines Laserempfängers**

Technische Daten

Gewicht	1,0 kg
Minimale Höhe	131 cm
Maximale Höhe	242 cm
Obere Millimeterskala	-500 - +500 mm
Untere Millimeterskala	80 - 1900 mm
Garantie / Monate	24
EAN	4012589491403

Lieferumfang

- Tasche