

Télécommande pour laser rotatif hedue

Télécommande pour les lasers rotatifs hedue Q1, Q3, Q3G, R2, S2 et S3.



Un kilométrage plus long et une sécurité accrue grâce au bouton de pause.

Suivi des lignes laser avec la fonction de ligne S2/S3.

Caractéristiques générales

■ **Suivi des lignes laser avec la fonction de ligne S2/S3.**

Passez de la rotation à 600 tr/min à la fonction de balayage avec un angle d'ouverture de 10°, 25° ou 50°. A l'intérieur, vous avez une ligne laser bien visible, que vous pouvez diriger avec les touches fléchées vers la gauche ou la droite.

■ **Inclinaison manuelle des axes X et Y.**

Vous pouvez désactiver le contrôle de niveau. L'appareil tourne alors dans n'importe quelle position inclinée. Le réglage fin de l'inclinaison est alors possible avec les quatre touches fléchées.

■ **Un kilométrage plus long et une sécurité accrue grâce au bouton de pause.**

Utilisez le bouton Pause pour arrêter la rotation et éteindre le faisceau laser. La surveillance du niveau reste active et vérifie en permanence l'alignement exact de la machine. Cela vous permet de redémarrer la rotation à tout moment après une interruption de travail. Cela augmente la sécurité sur les chantiers de construction très fréquentés et le spArt augmente également l'énergie.

■ **Utilisation simple grâce à la commande à 1 bouton.**

Caractéristiques techniques

Portée de réception de la télécommande	20 m, 360°
Type de batterie	AAA
Nombre de batteries	2
Garantie / Mois	24
EAN	4012589011519

Inclus

- Batteries