

Telecomando per il laser rotante hedue

Telecomando per i laser rotanti hedue Q1, Q3, Q3G, R2, S2 e S3.



Chilometraggio più lungo e maggiore sicurezza con il pulsante di pausa.

Tracciamento delle linee laser con la funzione di linea S2/S3.

Lineamenti

- **Tracciamento delle linee laser con la funzione di linea S2/S3.**

Passare dalla rotazione a 600 giri/min alla funzione di scansione con angolo di apertura di 10°, 25° o 50°. All'interno si ha una linea laser ben visibile, che si può dirigere con i tasti freccia a sinistra o a destra.

- **Inclinazione manuale degli assi X e Y.**

È possibile disattivare il controllo di livello. Il dispositivo ruota quindi in qualsiasi posizione inclinata. La regolazione fine dell'inclinazione è poi possibile con i quattro tasti freccia.

- **Chilometraggio più lungo e maggiore sicurezza con il pulsante di pausa.**

Utilizzare il pulsante Pause per arrestare la rotazione e spegnere il raggio laser. Il monitoraggio del livello rimane attivo e controlla costantemente l'esatto allineamento della macchina. Ciò consente di riavviare la rotazione in qualsiasi momento dopo un'interruzione del lavoro. Questo aumenta la sicurezza nei cantieri edili molto frequentati e spArt aumenta anche l'energia.

- **Semplicità d'uso grazie al funzionamento a 1 pulsante.**

Specificazioni

Raggio di ricezione del telecomando	20 m, 360°
Tipo di batteria	AAA
Numero di batterie	2
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589011519

Volume di fornitura

- Batterie