

Feuchtigkeitsmessgerät hedue C036

Zur einfachen Bestimmung der Feuchte von Holz, Baustoffe und Papier

Das hedue C036 ist ein Feuchtigkeitsmessgerät, welches sowohl über einen zerstörungsfreien Suchermodus als auch über einen Nadelmodus verfügt. Es ermöglicht die Feuchtigkeitsmessung von Hölzern oder Baustoffen in Sekundenschnelle. Zeitaufwendigere Messungen, wie die nach dem Trockenschrankverfahren oder der CM-Methode sind so nicht mehr notwendig. Die gemessenen Werte können im Display bequem abgelesen und auf Wunsch auch eingefroren werden.

Die gängigen Hölzer und Baustoffe sind bereits im Gerät unter festen Codes gespeichert und können mit Hilfe des Nutzerhandbuchs direkt voreingestellt werden, um das perfekte Messergebnis für das jeweilige Material zu erzielen.



**Direkte Anzeige der Feuchtigkeit
in %**



**Geeignet für Hölzer und Baustoffe
zwischen 200 und 3000 kg/m³**



**Sekundenschnelles Bestimmen
des Feuchtigkeitsgehaltes von
Hölzern und Baustoffen**

Merkmale

- Sekundenschnelles Bestimmen des Feuchtigkeitsgehaltes von Hölzern und Baustoffen
- Geeignet für Hölzer und Baustoffe zwischen 200 und 3000 kg/m³
- Die Messung erfolgt zerstörungsfrei
- Direkte Anzeige der Feuchtigkeit in %
- Die Grenzwerte für Feuchtigkeitswerte sind frei programmierbar
- Messwerte über Hold-Taste einfrierbar



Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------|
| Messbereich Holz | 0 - 80 % |
| Messbereich Baustoffe | 0 - 50 % |
| Ablesung | 0,1 % |
| Messtiefe Suchmodus | 5,0 cm |
| Messtiefe Nadelmodus | 1,2 cm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Batterietyp | AAA |
| Anzahl Batterien | 4 |
| Arbeitstemperatur | 0°C - 50°C |
| Gewicht | 175 g |
| Garantie / Monate | 24 |
| EAN | 4012589670365 |

Lieferumfang

- Koffer
- Batterien Alkaline
- Einstecknadeln
- Bedienungsanleitung