

Medidor de humidade hedue C036

Para fácil determinação do teor de humidade da madeira, dos materiais de construção e do papel

O hedue C036 é um medidor de umidade que possui tanto um modo de visor não destrutivo como um modo de agulha. Permite a medição da humidade de madeira ou materiais de construção numa questão de segundos. Já não são necessárias medições demoradas, como as efectuadas com o método da estufa ou o método CM. Os valores medidos podem ser lidos comodamente no visor e, se necessário, congelados.

As madeiras e materiais de construção mais comuns já estão armazenados no aparelho sob códigos fixos e podem ser pré-ajustados diretamente com a ajuda do manual do utilizador, de modo a obter o resultado de medição perfeito para o respetivo material.



Exibição direta da umidade em %.



Adequado para madeira e materiais de construção entre 200 e 3000 kg/m³.



Determinação do teor de humidade da madeira e dos materiais de construção em segundos

Características

- Determinação do teor de humidade da madeira e dos materiais de construção em segundos
- Adequado para madeira e materiais de construção entre 200 e 3000 kg/m³.
- A medição é não destrutiva
- Exibição direta da umidade em %.
- Os valores limite para os valores de umidade são livremente programáveis
- Os valores medidos podem ser congelados através da tecla Hold



Dados técnicos

Faixa de medição da madeira	0 - 80 %
Materiais de construção da faixa de medição	0 - 50 %
Leitura	0,1 %

Profundidade de medida	Modo de busca	5,0 cm
Modo de medição da profundidade da agulha		1,2 cm
Tipo de bateria		AAA
Número de baterias		4
Temperatura de funcionamento		0°C - 50°C
Peso		175 g
Garantia / Meses		24
EAN		4012589670365

Âmbito da entrega

- Mala
- Baterias Alkaline
- Agulhas de inserção
- Instruções de utilização