

Gehrungslade GL47 Vario

hedue Gehrungslade aus Buchen-Multiplex – Profi-Schneidlade für Stuckleisten, Sockelleisten & Zierleisten bis 16 × 15 cm, Winkel verstellbar 0–45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), mit Niederhaltern, Antirutschmatte & Werkbankbefestigung

Präzise Gehrungen in jedem Winkel – nicht nur bei 45°

Mit der hedue Gehrungslade GL47 schneiden Sie Stuckleisten, Deckenleisten, Sockelleisten und Zierleisten sauber und passgenau auf Gehrung. Der Winkel lässt sich stufenlos von 0° bis 45° einstellen. Bei den gängigsten Werten rastet er ein: 22,5°, 30°, 36°, 45° und 90°. Die Werte sind gut lesbar auf einer Edelstahlskala angegeben. Damit gelingen Ihnen nicht nur normale Raumecken, sondern auch Erker mit 135°-Ecken, Sechsecke, Achtecke und Wandrahmen.

Der Korpus besteht aus massivem Buchen-Multiplex. Das kreuzweise verleimte Schichtholz ist besonders hart, formstabil und verzugsfrei, deshalb bleibt die Lade auch nach Jahren intensiver Nutzung präzise. Sie nimmt Profile bis zu einem Querschnitt von 16 × 15 cm auf, also auch große Deckenleisten und hohe Sockelleisten. Die Metall-Niederhalter stellen Sie mit Flügelmuttern ohne Werkzeug von 2 bis 15 cm auf die Profilhöhe ein. Eine 16 cm breite Antirutschmatte am Boden hält die Leiste zusätzlich in Position.

An beiden Seiten hat die Lade Befestigungswinkel aus Metall. Damit spannen Sie die Lade mit handelsüblichen Schraubzwingen fest an die Werkbank oder den Arbeitstisch. So bleibt sie auch bei langen Leisten und kräftigen Sägezügen fest an ihrem Platz. Das sorgt für exakte Schnitte und sicheres Arbeiten.

Die Gehrungslade wird ohne Säge und Stellwinkel geliefert. Sie können also Ihr eigenes bewährtes Werkzeug verwenden und zahlen nicht für Zubehör, das Sie schon haben. Für Leisten aus Polystyrol (Styropor), PU und Hartschaum, für Holz und MDF empfehlen wir eine feinzahnige Hand- oder Stucksäge.



Für Stuckleisten, Deckenleisten, Lichtleisten, Sockelleisten und Zierleisten aus Styropor, PU, Hartschaum, Holz und MDF



Antirutschmatte



Gehrungen von 0° bis 45° einstellbar

Merkmale

- **Gehrungen von 0° bis 45° einstellbar**

Der Winkel rastet bei 22,5°, 30°, 36°, 45° und 0°/90° ein, die Aluminiumskala ist gut ablesbar.

- **Für jeden Grundriss**

Normale Ecken (45°), Erker und 135°-Ecken (22,5°), Sechsecke (30°) und Fünfecke (36°)

- **Für große Profile und Leisten bis 16 × 15 cm Querschnitt**

- **Verstellbare Metall-Niederhalter**

Mit Flügelmuttern ohne Werkzeug von 2 bis 15 cm auf die Profilhöhe einstellbar

- **Antirutschmatte**

Die 16 m Breite Antirutschmatte verhindert, dass die Leiste beim Sägen verrutscht, und schont empfindliche Oberflächen.

- **Werkbankbefestigung**

Seitliche Metallwinkel zum Festspannen mit Schraubzwingen, damit die Lade beim Sägen nicht wandert.

- **Robuster Korpus aus Buchen-Multiplex**

Kreuzweise verleimtes Schichtholz, hart, formstabil und verzugsfrei für dauerhaft präzise Schnitte.

- **Für Stuckleisten, Deckenleisten, Lichtleisten, Sockelleisten und Zierleisten aus Styropor, PU, Hartschaum, Holz und MDF**
- **Präzise Winkelrastung auf der Unterseite**

Die Rastplatte aus Metall auf der Unterseite hält den Sägewinkel exakt und wiederholgenau.



Verstellbare Metall-Niederhalter



Werkbankbefestigung



Präzise Winkelrastung auf der Unterseite

Technische Daten

Abmessungen
Gewicht

47 x 20 x 24 cm
6 kg