

Láser de línea hedue L1G

Láser de líneas cruzadas con rayo láser verde para una visibilidad óptima en trabajos interiores.

El rayo láser verde es mucho más visible que un rayo láser rojo. Esto aumenta el alcance de trabajo hasta 30 m sin receptor láser. Esto simplifica los trabajos de alineación y nivelación en interiores y le ahorra mucho tiempo.

El láser de línea compacto está diseñado para obras e impresiona por su reproducción de líneas absolutamente limpia. El manejo del aparato es muy sencillo e intuitivo, pero dispone de muchas funciones útiles.

Para trabajos de nivelación con luz solar, recomendamos el uso de un receptor láser compatible.



Mejor visualización de la línea láser en el interior gracias al diodo láser verde.



Indicador de estado de la batería para el reemplazo oportuno de la misma.



Conexión de todos los trípodes y soportes habituales con el adaptador magnético multifunción.

Características

- **Mejor visualización de la línea láser en el interior gracias al diodo láser verde.**
- **Autonivelación rápida y exacta a través del péndulo magnético.**
- **Visualización de las pendientes desconectando la función de autonivelación.**
- **Conmutación separada de los diodos láser.**
- **Indicador de estado de la batería para el reemplazo oportuno de la misma.**
- **Trabajar con mucha luz y a grandes distancias en combinación con receptores láser.**
- **Evitar errores de medición mediante una señal de aviso al salir del rango de autonivelación.**
- **Una línea láser horizontal para tareas de nivelación.**
- **Una línea láser vertical para la alineación y el alineamiento.**
- **Conexión de todos los trípodes y soportes habituales con el adaptador magnético multifunción.**
- **Seguimiento de 360° de las líneas láser con el trípode.**



Seguimiento de 360° de las líneas láser con el trípode.



Evitar errores de medición mediante una señal de aviso al salir del rango de autonivelación.

Seguimiento de 360° de las líneas láser con el trípode.

Especificaciones

Rango de autonivelación horizontal	3°
Gama de autonivelación vertical	3°
Precisión de la nivelación	3 mm / 10 m
Radio de trabajo sin receptor láser	15
Zona de trabajo con receptor láser	50
Clase de láser	II
Diodo láser	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Tiempo de funcionamiento en horas	3
Rosca para trípode	5/8" & 1/4"
Clase de protección IP	IP54
Garantía / Meses	24
Tipo de batería	AA
Número de baterías	3
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +40°C
Peso	400 g
EAN	4012589762190

Alcance del suministro

- Bolsa
- Certificado de prueba
- Baterías Alkaline
- [Adaptador multifunción](#)
- QuickstArt
- Minitrípode / adaptador
- tablero de destino