

Niveau à ligne laser hedue L1G

Laser à lignes croisées avec faisceau laser vert pour une visibilité optimale dans l'aménagement intérieur.

Le faisceau laser vert est plusieurs fois plus visible qu'un faisceau laser rouge. Cela permet d'élargir la zone de travail jusqu'à 30 m sans récepteur laser. Il simplifie ainsi les travaux d'alignement et de nivellement à l'intérieur et leur fait gagner beaucoup de temps.

Conçu de manière compacte et adaptée aux chantiers, le niveau à ligne laser convainc par une reproduction absolument propre des lignes. L'appareil est très simple et intuitif à utiliser et dispose néanmoins de nombreuses fonctions utiles.

Pour les travaux de nivellement à la lumière du soleil, nous vous recommandons d'utiliser un récepteur laser compatible.



Meilleure visualisation de la ligne laser à l'intérieur grâce à la diode laser verte.



Indicateur d'état de la batterie pour un remplacement rapide de la batterie.



Connexion de tous les trépieds et supports courants avec l'adaptateur magnétique multifonctions.

Caractéristiques générales

- Meilleure visualisation de la ligne laser à l'intérieur grâce à la diode laser verte.
- Mise à niveau automatique rapide et précise grâce au pendule magnétique.
- Affichage des pentes en désactivant la fonction de nivellement automatique.
- Commutation séparée des diodes laser.
- Indicateur d'état de la batterie pour un remplacement rapide de la batterie.
- Travailler en lumière vive et sur de grandes distances en combinaison avec des récepteurs laser.
- Éviter les erreurs de mesure par un signal d'avertissement en cas de sortie de la plage de nivellement automatique.
- Une ligne laser horizontale pour les tâches de nivellement.
- Une ligne laser verticale pour l'alignement et la mise au point.
- Connexion de tous les trépieds et supports courants avec l'adaptateur magnétique multifonctions.
- Suivi à 360° des lignes laser avec le trépied.



Suivi à 360° des lignes laser avec le trépied.



Eviter les erreurs de mesure par un signal d'avertissement en cas de sortie de la plage de nivellement automatique.

Suivi à 360° des lignes laser avec le trépied.

Caractéristiques techniques

Plage d'auto-nivellement horizontale	3°
Plage verticale à auto-nivellement	3°
Précision de nivellement	3 mm / 10 m
Rayon de travail sans récepteur laser	15
Zone de travail avec récepteur laser	50
Classe de laser	II
Diode laser	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Durée de fonctionnement en heures	3
Filetage pour trépied	5/8" & 1/4"
classe de protection IP	IP54
Garantie / Mois	24
Type de batterie	AA
Nombre de batteries	3
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Poids	400 g
EAN	4012589762190

Inclus

- sac
- Certificat de test
- Batteries Alkaline
- [Adaptateur multifonctionnel](#)
- QuickstArt
- Mini trépied / adaptateur
- cible