

Livella a linea laser L1G

Laser a linee incrociate con raggio laser verde per una visibilità ottimale nei lavori interni.

Il raggio laser verde è molto più visibile di un raggio laser rosso. Questo aumenta la portata di lavoro fino a 30 m senza ricevitore laser. Questo semplifica i lavori di allineamento e livellamento in ambienti chiusi e fa risparmiare molto tempo.

La livella a linea laser compatta è progettata per i cantieri e convince per la sua riproduzione assolutamente pulita delle linee. Il dispositivo è molto semplice e intuitivo da utilizzare, ma dispone comunque di molte funzioni utili.

Per i lavori di livellamento alla luce del sole, si consiglia l'uso di un ricevitore laser compatibile.



Migliore visualizzazione della linea laser all'interno grazie al diodo laser verde.



Indicatore di stato della batteria per la sostituzione tempestiva della batteria.



Collegamento di tutti i comuni treppiedi e supporti con l'adattatore magnetico multifunzione.

Lineamenti

- **Migliore visualizzazione della linea laser all'interno grazie al diodo laser verde.**
- **Autolivellamento rapido ed esatto tramite il pendolo magnetico.**
- **Visualizzazione delle pendenze disattivando la funzione di autolivellamento.**
- **Commutazione separata dei diodi laser.**
- **Indicatore di stato della batteria per la sostituzione tempestiva della batteria.**
- **Lavorare in piena luce e a grandi distanze in combinazione con i ricevitori laser.**
- **Evitare errori di misura attraverso un segnale di avvertimento quando si esce dal campo di autolivellamento.**
- **Una linea laser orizzontale per il livellamento.**
- **Una linea laser verticale per l'allineamento e l'allineamento.**
- **Collegamento di tutti i comuni treppiedi e supporti con l'adattatore magnetico multifunzione.**
- **Tracciamento a 360° delle linee laser con il treppiede.**



Tracciamento a 360° delle linee laser con il treppiede.



Evitare errori di misura attraverso un segnale di avvertimento quando si esce dal campo di autolivellamento.

Tracciamento a 360° delle linee laser con il treppiede.

Specificazioni

Campo di autolivellamento orizzontale	3°
Campo di autolivellamento verticale	3°
Precisione di livellamento	3 mm / 10 m
Raggio di lavoro senza ricevitore laser	15
Area di lavoro con ricevitore laser	50
Classe laser	II
Diodo laser	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Tempo di funzionamento in ore	3
Filettatura del treppiede	5/8" & 1/4"
Classe di protezione IP	IP54
Garanzia / Mesi	24
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	3
Temperatura di esercizio	-10°C - +40°C
Peso	400 g
EAN	4012589762190

Volume di fornitura

- borsa
- Certificato di prova
- Batterie Alkaline
- [Adattatore multifunzione](#)
- QuickstArt
- Mini treppiede / adattatore
- bersaglio