

Poziomica laserowa hedue L1G

Laser krzyżowy z zieloną wiązką lasera zapewnia optymalną widoczność podczas prac wewnątrz budynków.

Zielona wiązka lasera jest wielokrotnie lepiej widoczna niż wiązka czerwona. Zwiększa to zasięg roboczy do 30 m bez odbiornika laserowego. Uprascza to prace związane z wyrównywaniem i poziomowaniem w pomieszczeniach i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Kompaktowa poziomica laserowa została zaprojektowana z myślą o placach budowy i zachwyca absolutnie czystym odwzorowaniem linii. Urządzenie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, a jednocześnie posiada wiele przydatnych funkcji.

Do prac niwelacyjnych w świetle słonecznym zalecamy użycie kompatybilnego odbiornika laserowego.



Lepsza wizualizacja linii laserowej w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu zielonej diody laserowej.



Wskaźnik stanu akumulatora umożliwiający terminową jego wymianę.



Podłączenie wszystkich popularnych statywów i mocowań za pomocą magnetycznego adaptera wielofunkcyjnego.

Funkcje

- Lepsza wizualizacja linii laserowej w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu zielonej diody laserowej.
- Szybkie i dokładne samopoziomowanie za pomocą wahadła magnetycznego.
- Wyświetlanie zboczy poprzez wyłączenie funkcji samoczynnego poziomowania.
- Oddzielne przełączanie diod laserowych.
- Wskaźnik stanu akumulatora umożliwiający terminową jego wymianę.
- Praca w jasnym świetle i na dużych odległościach w połączeniu z odbiornikami laserowymi.
- Unikanie błędów pomiarowych poprzez sygnał ostrzegawczy przy opuszczaniu zakresu samopoziomowania.
- Pozioma linia laserowa do wykonywania zadań poziomowania.
- Pionowa linia laserowa do ustawiania i wyrównywania.
- Podłączenie wszystkich popularnych statywów i mocowań za pomocą magnetycznego adaptera wielofunkcyjnego.
- Śledzenie linii laserowych w zakresie 360° za pomocą statywu.



Śledzenie linii laserowych w zakresie 360° za pomocą statywu.



Unikanie błędów pomiarowych poprzez sygnał ostrzegawczy przy opuszczaniu zakresu samopoziomowania.

Śledzenie linii laserowych w zakresie 360° za pomocą statywu.

Specyfikacja

Zakres samopoziomowania w poziomie	3°
Zakres pionowego samopoziomowania	3°
Dokładność poziomowania	3 mm / 10 m
Promień roboczy bez odbiornika laserowego	15
Obszar roboczy z odbiornikiem laserowym	50
Klasa lasera	II
Dioda laserowa	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Czas pracy w godzinach	3
Gwint statywu	5/8" & 1/4"
Klasa ochrony IP	IP54
Gwarancja (miesiące)	24
Typ baterii	AA
Liczba akumulatorów	3
Temperatura pracy	-10°C - +40°C
Waga	400 g
EAN	4012589762190

Zawartość przesyłki

- Torba
- Świadectwo badania
- Baterie Alkaline
- [Wielofunkcyjny adapter](#)
- QuickstArt
- Mini statyw / adapter
- tarcza celu