

Lijnlaser hedue L1G

Kruislijnlasers met groene laserstraal voor optimale zichtbaarheid bij binnenwerk.

De groene laserstraal is vele malen beter zichtbaar dan een rode laserstraal. Dit vergroot het werkbereik tot wel 30 m zonder laserontvanger. Dit vereenvoudigt het uitlijnen en nivelleren binnenshuis en bespaart je veel tijd.

De compacte lijnlaser is ontworpen voor bouwplaatsen en maakt indruk met zijn absoluut zuivere lijnweergave. Het apparaat is zeer eenvoudig en intuïtief te bedienen, maar heeft toch veel nuttige functies.

Voor nivelleringswerk in zonlicht raden we het gebruik van een compatibele laserontvanger aan.



Betere visualisatie van de laserlijn binnenshuis door de groene laserdiode.



Batterijstatusindicator voor het tijdig vervangen van de batterij.



Aansluiting van alle gangbare statieven en steunen met de magnetische multifunctionele adapter.

Functies

- Betere visualisatie van de laserlijn binnenshuis door de groene laserdiode.
- Snelle en exacte zelfnivellering via de magnetische slinger.
- Weergave van hellingen door het uitschakelen van de zelfnivellerende functie.
- Afzonderlijke schakeling van de laserdiodes.
- Batterijstatusindicator voor het tijdig vervangen van de batterij.
- Werken in fel licht en op lange afstanden in combinatie met laserontvangers.
- Vermijding van meetfouten door een waarschuwingssignaal bij het verlaten van het zelfnivelleringsbereik.
- Een horizontale laserlijn voor egalisatietaken.
- Een verticale laserlijn voor uitlijning en uitlijning.
- Aansluiting van alle gangbare statieven en steunen met de magnetische multifunctionele adapter.
- 360° tracking van de laserlijnen met het statief.



360° tracking van de laserlijnen met het statief.



Vermijding van meetfouten door een waarschuwingssignaal bij het verlaten van het zelfnivelleringsbereik.

360° tracking van de laserlijnen met het statief.

Specificaties

Zelfnivellerend bereik horizontaal	3°
Verticaal zelfnivellerend bereik	3°
Nivelleringsnauwkeurigheid	3 mm / 10 m
Werkradius zonder laserontvanger	15
Werkgebied met laserontvanger	50
Laserklasse	II
Laserdiode	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Werktijd in uren	3
Draad voor statief	5/8" & 1/4"
IP-beschermingsklasse	IP54
Garantie / Maanden	24
Type batterij	AA
Aantal batterijen	3
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +40°C
Gewicht	400 g
EAN	4012589762190

Omvang van de levering

- zak
- Testcertificaat
- Batterijen Alkaline
- [Multifunctionele adapter](#)
- QuickstArt
- Ministatief / adapter
- doelbord