

Positioneerlaser hedue PL2 met rode laserlijn

Vrij focusseerbare positioneerlaser met lijnoptiek en 50 mW vermogen

De positioneerlaser vereenvoudigt het uitlijnen van werkstukken op machines of werktafels. De voeding wordt geleverd via een voedingseenheid. De laser is beveiligd tegen overspanning. Dankzij de vrij scherpstelbare optiek kan de laser op elke afstand van het object worden gemonteerd.



Met lijndiagnose



De behuizing is elektrisch geïsoleerd



Vrijelijk te focussen

Functies

- Met lijndiagnose
- Vrijelijk te focussen
- Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid
- Overspanningsbeveiliging tegen overspanning
- De behuizing is elektrisch geïsoleerd



Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid

Specificaties

Gewicht	70 g
Garantie / Maanden	24
Afmetingen	80 x 20 mm
Lijnlengte/montageafstand	2,20 m / 1 m
Lijnbreedte	1 mm
Laserklasse	3R
Laserdiode	635 nm
Laserfarbe	rot
Levensduur van de laserdiode in uren	10.000 h
Prestaties	50 mW
IP-beschermingsklasse	IP54

Stroomaansluiting

Typ C

Stroomvoorziening
EAN

5 V
4012589763203

Omvang van de levering

- Positioneerlaser PL2
- Voeding voor positioneerlaser PL2
- Zonder houder