

Positionierlaser hedue PL2 mit roter Laserlinie

Frei fokussierbarer Positionierlaser mit Linienoptik und 50 mW Leistung

Der Positionierlaser vereinfacht das Ausrichten von Werkstücken an Maschinen oder Arbeitstischen. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil. Der Laser ist gegen Überspannung geschützt. Die frei fokussierbare Optik ermöglicht die Montage in einem beliebigen Abstand zum Objekt.



Mit Linienoptik



Das Gehäuse ist elektrisch isoliert



Frei fokussierbar

Merkmale

- **Mit Linienoptik**
- **Frei fokussierbar**
- **Netzteil mit hoher Störfestigkeit**
- **Schutz vor Überspannung durch Surge/Spike-Schutz**
- **Das Gehäuse ist elektrisch isoliert**



Netzteil mit hoher Störfestigkeit

Technische Daten

Gewicht	70 g
Garantie / Monate	24
Abmessungen	80 x 20 mm
Linienlänge/Montageabstand	2,20 m / 1 m
Linienbreite	1 mm
Laserklasse	3R
Laserdiode	635 nm
Laserfarbe	rot
Lebensdauer der Laserdiode in Stunden	10.000 h
Leistung	50 mW
IP-Schutzklasse	IP54
Netzstecker	Typ C
Stromversorgung	5 V
EAN	4012589763203

Lieferumfang

- Positionierlaser PL2
- Netzteil Positionierlaser PL2
- Ohne Halterung