

Laser di allineamento PL2 con croce laser rossa

Laser di allineamento liberamente focalizzabile con ottica trasversale e potenza di 50 mW

Il laser di allineamento semplifica l'allineamento dei pezzi su macchine o tavoli da lavoro. L'alimentazione è fornita da un alimentatore. Il laser è protetto contro le sovratensioni. Le ottiche liberamente focalizzabili consentono di montare il laser a qualsiasi distanza dall'oggetto.



Con ottica a croce




Protezione contro le sovratensioni



L'alloggiamento è isolato elettricamente

Lineamenti

- Con ottica a croce
- Liberamente focalizzabile
- Alimentatore con elevata immunità ai disturbi
- Protezione contro le sovratensioni
- L'alloggiamento è isolato elettricamente



Liberamente focalizzabile



Alimentatore con elevata immunità ai disturbi

Specificazioni

Peso	70 g
Garanzia / Mesi	24
Dimensioni	80 x 20 mm
Lunghezza della linea / distanza di montaggio	2,00 m / 1 m
Larghezza della linea	1 mm
Classe laser	3R
Diodo laser	635 nm

Laserfarbe	rot
Durata del diodo laser in ore	10.000 h
Prestazioni	50 mW
Classe di protezione IP	IP54
Spina di alimentazione	Typ C
Alimentazione elettrica	5 V
EAN	4012589763210

Volume di fornitura

- Laser di allineamento PL2
- Alimentazione del laser di allineamento PL2
- Senza supporto