

Laser di allineamento PL2 con linea laser verde

Laser di allineamento liberamente focalizzabile con ottica lineare e potenza di 30 mW

Il laser di allineamento semplifica l'allineamento dei pezzi su macchine o tavoli da lavoro. L'alimentazione è fornita da un alimentatore. Il laser è protetto contro le sovratensioni. Le ottiche liberamente focalizzabili consentono di montare il laser a qualsiasi distanza dall'oggetto.



Con ottica di linea



Protezione contro le sovratensioni



L'alloggiamento è isolato elettricamente

Lineamenti

- Con ottica di linea
- Liberamente focalizzabile
- Migliore visualizzazione della linea laser all'interno grazie al diodo laser verde.
- Alimentatore con elevata immunità ai disturbi
- Protezione contro le sovratensioni
- L'alloggiamento è isolato elettricamente



Liberamente focalizzabile



Alimentatore con elevata immunità ai disturbi

Specificazioni

Peso	70 g
Garanzia / Mesi	24
Dimensioni	80 x 20 mm
Lunghezza della linea / distanza di montaggio	2,50 m / 1 m
Larghezza della linea	1 mm
Classe laser	3R
Diodo laser	520 nm
Laserfarbe	grün
Durata del diodo laser in ore	10.000 h
Prestazioni	30 mW
Classe di protezione IP	IP54
Spina di alimentazione	Typ C

Alimentazione elettrica
EAN

5 V
4012589763227

Volume di fornitura

- Laser di allineamento PL2
- Alimentazione del laser di allineamento PL2
- Senza supporto