

Positioneerlaser hedue PL2 met groene laserlijn

Vrij focusseerbare positioneerlaser met lijnoptiek en 30 mW vermogen

De positioneerlaser vereenvoudigt het uitlijnen van werkstukken op machines of werktafels. De voeding wordt geleverd via een voedingseenheid. De laser is beveiligd tegen overspanning. Dankzij de vrij scherpstelbare optiek kan de laser op elke afstand van het object worden gemonteerd.



Met lijndiagnose



Overspanningsbeveiliging tegen overspanning



De behuizing is elektrisch geïsoleerd

Functies

- Met lijndiagnose
- Vrijelijk te focussen
- Betere visualisatie van de laserlijn binnenshuis door de groene laserdiode.
- Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid
- Overspanningsbeveiliging tegen overspanning
- De behuizing is elektrisch geïsoleerd



Vrijelijk te focussen



Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid

Specificaties

Gewicht	70 g
Garantie / Maanden	24
Afmetingen	80 x 20 mm
Lijnlengte/montageafstand	2,50 m / 1 m
Lijnbreedte	1 mm
Laserklasse	3R
Laserdiode	520 nm
Laserfarbe	grün
Levensduur van de laserdiode in uren	10.000 h
Prestaties	30 mW
IP-beschermingsklasse	IP54
Stroomaansluiting	Typ C

Stroomvoorziening

5 V

EAN

4012589763227

Omvang van de levering

- Positioneerlaser PL2
- Voeding voor positioneerlaser PL2
- Zonder houder