

Hedue di livellamento NX32

Strumento automatico di livellamento dell'ottica per la misurazione di dislivelli e angoli

Grazie al compensatore magnetico di alta qualità, lo strumento di livellamento ottico si regola automaticamente in orizzontale. È sufficiente allineare approssimativamente lo strumento di livellamento utilizzando la bolla circolare, che può essere facilmente letta attraverso il mirino a specchio.

Attraverso il cannocchiale è possibile leggere facilmente aste di livellamento o metri pieghevoli. La graduazione circolare consente anche di tracciare gli angoli sul campo. È controllata in modo ottimale dall'azionamento fine sul lato. L'azionamento fine facilita anche la regolazione precisa della tacca di lettura sul bersaglio.

L'oculare e le viti di messa a fuoco offrono un contrasto ottimale e la nitidezza dell'immagine necessaria per leggere i risultati delle misure senza errori.



Allineamento orizzontale automatico con il compensatore magnetico smorzato.



Facile lettura con ingrandimento 32x.



Puntamento rapido ed esatto con l'azionamento laterale fine.

Lineamenti

- Allineamento orizzontale automatico con il compensatore magnetico smorzato.
- Facilità di configurazione tramite il mirino a specchio.
- Puntamento rapido ed esatto con l'azionamento laterale fine.
- Facile lettura con ingrandimento 32x.



Allineamento orizzontale automatico con il compensatore magnetico smorzato.



Facilità di configurazione tramite il mirino a specchio.

Specificazioni

Divisione distrettuale	360°
Distanza obiettivo più breve	0,4 m
Deviazione standard per un doppio livellamento di 1 km	1,5 mm
Diametro dell'obiettivo	36 mm
Compensatore Campo di lavoro	+/- 15'
Precisione di registrazione	+/- 0,3"
Sensibilità della livella	8'/2 mm
Filettatura del treppiede	5/8"
Classe di protezione IP	IP54
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589781023

Volume di fornitura

- Valigia
- Ago di regolazione
- Linea a piombo
- Chiave a brugola