

Poziomowanie hedue NX32

Automatyczny niwelator budowlany do pomiaru różnic wysokości i kątów

Dzięki wysokiej jakości, magnetycznie tłumionemu kompensatorowi, niwelator optyczny automatycznie ustawia się w poziomie. Wszystko, co należy zrobić, to zgrubnie wyrównać instrument niwelacyjny za pomocą okrągłego pęcherzyka, który można łatwo odczytać za pomocą celownika lustrzanego.

Przez lunetę można łatwo odczytać lata niwelacyjne lub miarki składane. Okrągła podziałka umożliwia również wyznaczanie kątów w terenie. Jest ona optymalnie kontrolowana przez precyzyjny napęd z boku. Precyzyjny napęd ułatwia również precyzyjne dopasowanie znaku odczytu do celu.

Okular i śruby ogniskujące zapewniają optymalny kontrast i ostrość obrazu niezbędną do bezbłędnego odczytu wyników pomiarów.



Automatyczne wyrównanie poziome z kompensatorem magnetycznym tłumionym.



Łatwy odczyt z 32-krotnym powiększeniem.



Szybkie i dokładne celowanie za pomocą bocznego napędu precyzyjnego.

Funkcje

- Automatyczne wyrównanie poziome z kompensatorem magnetycznym tłumionym.
- Łatwa konfiguracja za pomocą lustrzanego wziernika.
- Szybkie i dokładne celowanie za pomocą bocznego napędu precyzyjnego.
- Łatwy odczyt z 32-krotnym powiększeniem.



Automatyczne wyrównanie poziome z kompensatorem magnetycznym tłumionym.



Łatwa konfiguracja za pomocą lustrzanego wziernika.

Specyfikacja

Oddział okręgowy	360°
Najkrótsza odległość do celu	0,4 m
Odchylenie standardowe dla 1 km podwójnego poziomowania	1,5 mm
Średnica obiektywna	36 mm
Kompensator Zasięg roboczy	+/- 15'
Dokładność zapisu	+/- 0,3"
Wrażliwość poziomicy	8'/2 mm
Gwint statywu	5/8"
Klasa ochrony IP	IP54
Gwarancja (miesiące)	24
EAN	4012589781023

Zawartość przesyłki

- Walizka
- Igła regulacyjna
- Linia wodociągowa
- Klucz Allena