

Nivellier hedue NX32

Automatisches Baunivellier zur Messung von Höhenunterschieden und Winkeln

Dank des hochwertigen und magnetgedämpften Kompensators stellt sich das optische Nivellier automatisch in der Waagerechten ein. Vorab ist lediglich die grobe Ausrichtung des Nivelliers mittels der Dosenlibelle notwendig, welche bequem über das Spiegelvisier abgelesen werden kann.

Nivellierlatten oder Meterstäbe können Sie durch das Fernrohr gut ablesen. Die Kreisteilung ermöglicht zudem das Abstecken von Winkeln im Gelände. Sie wird durch den seitlichen Feintrieb optimal angesteuert. Der Feintrieb erleichtert Ihnen ebenfalls die genau Einstellung der Ablesemarke auf das Ziel.

Über das Okular und die Fokussierschrauben erhalten Sie einen optimalen Kontrast und die nötige Bildschärfe um Messergebnisse fehlerlos abzulesen.



Automatisches Ausrichten in der Horizontalen mit dem magnetgedämpften Kompensator.



Bequemes Ablesen mit 32-fach Vergrößerung.



Schnelles und exaktes Anvisieren mit dem seitlichen Feintrieb.

Merkmale

- Automatisches Ausrichten in der Horizontalen mit dem magnetgedämpften Kompensator.
- Einfaches Einrichten über das Spiegelvisier.
- Schnelles und exaktes Anvisieren mit dem seitlichen Feintrieb.
- Bequemes Ablesen mit 32-fach Vergrößerung.



Automatisches Ausrichten in der Horizontalen mit dem magnetgedämpften Kompensator.



Einfaches Einrichten über das Spiegelvisier.

Technische Daten

Vergrößerung	32 x
Kreisteilung	360°
Kürzeste Zielweite	0,4 m
Standardabweichung für 1km Doppelnivellement	1,5 mm
Objektivdurchmesser	36 mm
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'
Einspielgenauigkeit	+/- 0,3"
Empfindlichkeit der Libelle	8'/2 mm
Stativgewinde	5/8"
IP-Schutzklasse	IP54
Garantie / Monate	24
EAN	4012589781023

Lieferumfang

- Koffer
- Justiernadel
- Schnurlot
- Imbussschlüssel