

Nivellering hedue NX32

Automatisch waterpas instrument voor het meten van hoogteverschillen en hoeken

Dankzij de hoogwaardige, magnetisch gedempte compensator past het optische waterpasinstrument zich automatisch horizontaal aan. Het enige wat je eerst hoeft te doen is het waterpasinstrument grof uitlijnen met behulp van de ronde luchtbel, die gemakkelijk kan worden afgelezen via de spiegelvizier.

Je kunt gemakkelijk nivelleerlatten of plooiometers aflezen door de telescoop. De cirkelvormige schaalverdeling maakt het ook mogelijk om hoeken in het veld af te tekenen. Het wordt optimaal geregeld door de fijne aandrijving aan de zijkant. De fijne aandrijving maakt het ook gemakkelijker om de afleesteken precies op het doel af te stellen.

Het oculair en de scherpstelschroeven zorgen voor een optimaal contrast en de nodige beeldscherpte om meetresultaten foutloos af te lezen.



Automatische horizontale uitlijning met de magnetische gedempte compensator.



Gemakkelijk af te lezen met 32x vergroting.



Snel en precies richten met de zijdelingse fijne aandrijving.

Functies

- Automatische horizontale uitlijning met de magnetische gedempte compensator.
- Eenvoudige installatie via het spiegelvizier.
- Snel en precies richten met de zijdelingse fijne aandrijving.
- Gemakkelijk af te lezen met 32x vergroting.



Automatische horizontale uitlijning met de magnetische gedempte compensator.



Eenvoudige installatie via het spiegelvizier.

Specificaties

Districtsdivisie	360°
Kortste doelafstand	0,4 m
Standaardafwijking voor 1 km dubbele nivellering	1,5 mm
Objectieflensdiameter	36 mm
Compensator Werkgebied	+/- 15'
Opname-nauwkeurigheid	+/- 0,3"
Gevoeligheid van de waterpas	8'/2 mm
Draad voor statief	5/8"
IP-beschermingsklasse	IP54
Garantie / Maanden	24
EAN	4012589781023

Omvang van de levering

- Koffer
- Naald aanpassen
- Loodrechte lijn
- inbussleutel