

Nivellering hedue NA24

Waterpas instrument voor het meten van hoogteverschillen en hoeken

Dankzij de hoogwaardige compensator past het optische waterpasinstrument zich automatisch horizontaal aan. Het enige wat je eerst moet doen is het waterpasinstrument grof uitlijnen met behulp van de ronde luchtbel, die gemakkelijk kan worden afgelezen met behulp van de spiegelvizier.

Je kunt gemakkelijk nivelleerlatten of plooiemeters aflezen door de telescoop. De cirkelvormige schaalverdeling maakt het ook mogelijk om hoeken in het veld af te tekenen. Dit wordt optimaal geregeld door de fijne aandrijving aan de zijkant. De fijne aandrijving maakt het ook gemakkelijker om de afleesteken precies op het doel af te stellen.

Het oculair en de scherpstelschroeven zorgen voor een optimaal contrast en de nodige beeldscherpte om meetresultaten foutloos af te lezen.



Automatische uitlijning in het horizontale vlak door middel van een pendelcompensator.



Eenvoudige installatie via het spiegelvizier.



Snel en precies richten met de zijdelingse fijne aandrijving.

Functies

- Automatische uitlijning in het horizontale vlak door middel van een pendelcompensator.
- Eenvoudige installatie via het spiegelvizier.
- Snel en precies richten met de zijdelingse fijne aandrijving.
- Gemakkelijk af te lezen met 24x vergroting.



Specificaties

Uitbreiding	24 x
Districtsdivisie	360°
Kortste doelafstand	0,3 m
Standaardafwijking voor 1 km dubbele nivellering	2,0 mm
Objectieflensdiameter	38 mm
Compensator Werkgebied	+/- 15'
Opname-nauwkeurigheid	+/- 8"
Gevoeligheid van de waterpas	8 1/2 mm
Draad voor statief	5/8"
IP-beschermingsklasse	IP54
Gewicht	1,6 kg
Garantie / Maanden	24
EAN	4012589781061

Omvang van de levering

- Koffer
- Naald aanpassen
- Loodrechte lijn
- inbussleutel
- Gebruiksaanwijzing