

Nivelare hedue NA32

Nivele Optice pentru măsurarea diferențelor de înălțime și a unghiurilor

Datorită compensatorului de înaltă calitate, instrumentul optic de nivelare se reglează automat pe orizontală. Tot ce trebuie să faceți mai întâi este să aliniați aproximativ instrumentul de nivelare cu ajutorul bulei circulare, care poate fi ușor citită cu ajutorul vizorului cu oglindă.

Puteți citi cu ușurință stadiile telescopice sau rutele pliabile prin telescop. Graduarea circulară face posibilă și marcarea unghiurilor pe teren. Aceasta este controlată în mod optim de acționarea fină de pe lateral. De asemenea, acționarea fină vă facilitează ajustarea precisă a marcajului de citire la țintă.

Ocularul și șuruburile de focalizare vă asigură un contrast optim și claritatea necesară a imaginii pentru a citi rezultatele măsurătorilor fără erori.



Aliniere automată pe orizontală datorită compensatorului cu pendul.



Ușor de reglat prin intermediul vizorului oglindă.



Țintire rapidă și precisă cu ajutorul reglajului fin lateral.

Caracteristici

- Aliniere automată pe orizontală datorită compensatorului cu pendul.
- Ușor de reglat prin intermediul vizorului oglindă.
- Țintire rapidă și precisă cu ajutorul reglajului fin lateral.
- Citire lejeră cu mărire de 32 de ori.

Specificații

Mărire	32 x
Divizare cerc	360°
Distanța minimă de focalizare	0,3 m
Deviația standard la 1 km nivelare dublă	1,0 mm
Diametrul lentilei	38 mm
Domeniul de lucru al compensatorului	+/- 15'
Precizia de setare	+/- 0,5"
Sinsibilitatea nivelei	8'/2 mm
Fir trepid	5/8"
Factorul de protecție la umiditate și praf	IP54
Greutate	1,6 kg
Garanție / luni	24
EAN	4012589781085

Conținutul livrării

- Geantă

- Bolț de ajustare
- Fir cu plumb
- Cheie imbus
- Manual de utilizare