

Poziomowanie hedue NA32

Niwelator budowlany do pomiaru różnic wysokości i kątów

Dzięki wysokiej jakości kompensatorowi niwelator optyczny automatycznie ustawia się w poziomie. Wszystko, co należy zrobić, to zgrubnie wyrównać instrument niwelacyjny za pomocą okrągłej bańki, którą można łatwo odczytać za pomocą celownika lustrzanego.

Przez lunetę można łatwo odczytać lata niwelacyjne lub miarki składane. Okrągła podziałka umożliwia również wyznaczanie kątów w terenie. Jest ona optymalnie kontrolowana przez precyzyjny napęd z boku. Precyzyjny napęd ułatwia również precyzyjne dopasowanie znaku odczytu do celu.

Okular i śruby ogniskujące zapewniają optymalny kontrast i ostrość obrazu niezbędną do bezbłędnego odczytu wyników pomiarów.



Automatyczne ustawienie w płaszczyźnie poziomej za pomocą kompensatora wahadłowego.



Łatwa konfiguracja za pomocą lustrzanego wziernika.



Szybkie i dokładne celowanie za pomocą bocznego napędu precyzyjnego.

Funkcje

- Automatyczne ustawienie w płaszczyźnie poziomej za pomocą kompensatora wahadłowego.
- Łatwa konfiguracja za pomocą lustrzanego wziernika.
- Szybkie i dokładne celowanie za pomocą bocznego napędu precyzyjnego.
- Łatwy odczyt z 32-krotnym powiększeniem.

Specyfikacja

Rozszerzenie	32 x
Oddział okręgowy	360°
Najkrótsza odległość do celu	0,3 m
Odchylenie standardowe dla 1 km podwójnego poziomicowania	1,0 mm
Średnica obiektywna	38 mm
Kompensator Zasięg roboczy	+/- 15'
Dokładność zapisu	+/- 0,5"
Wrażliwość poziomicy	8'/2 mm
Gwint statywu	5/8"
Klasa ochrony IP	IP54
Waga	1,6 kg
Gwarancja (miesiące)	24
EAN	4012589781085

Zawartość przesyłki

- Walizka

- Igła regulacyjna
- Linia wodociągowa
- Klucz Allena
- Instrukcja obsługi