

Nivelación hedue DS24

Instrumento de nivel topográfico para la construcción con graduación circular de 400 gon.

El nivel fiable con carcasa metálica y círculo horizontal de 400 gon. El visor grueso adicional permite un rápido avistamiento del objetivo y, por tanto, un trabajo eficiente. Los elementos de mando de fácil agarre permiten un manejo que ahorra tiempo.



Alineación automática en el plano horizontal mediante compensador de péndulo.



Lectura fácil con un aumento de 24x.



Fácil configuración a través de la mira de espejo.

Características

- Alineación automática en el plano horizontal mediante compensador de péndulo.
- Fácil configuración a través de la mira de espejo.
- Apunte rápido y exacto con el accionamiento fino lateral.
- Lectura fácil con un aumento de 24x.



Apunte rápido y exacto con el accionamiento fino lateral.

Especificaciones

Ampliación	24 x
División de distrito	400 gon
Distancia al objetivo más corta	0,3 m
Desviación estándar para 1km de doble nivelación	2,0 mm
Diámetro de la lente del objetivo	38 mm
Compensador Rango de trabajo	+/- 15'
Precisión de la grabación	+/- 0,5'
Sensibilidad del nivel de espíritu	8'/2 mm
Rosca para trípode	5/8"
Clase de protección IP	IP54
Peso	1,7 kg
Garantía / Meses	24
EAN	4012589781160

Alcance del suministro

- Maleta
- Aguja de ajuste
- Línea de plomada
- Llave hexagonal
- Instrucciones de funcionamiento