

Nivelleuse hedue DS24

Niveau de chantier avec une graduation circulaire de 400 Gon.

Le niveau fiable avec boîtier métallique et cercle horizontal de 400 gon. Le viseur grossier supplémentaire permet de viser rapidement la cible et donc de travailler efficacement. Les éléments de commande faciles à saisir permettent un gain de temps lors de la manipulation.



Alignement automatique dans le plan horizontal au moyen d'un compensateur de pendule.



Lecture facile avec un grossissement de 24x.



Installation facile par le viseur à miroir.

Caractéristiques générales

- Alignement automatique dans le plan horizontal au moyen d'un compensateur de pendule.
- Installation facile par le viseur à miroir.
- Visée rapide et précise grâce à l'entraînement latéral fin.
- Lecture facile avec un grossissement de 24x.



Visée rapide et précise grâce à l'entraînement latéral fin.

Caractéristiques techniques

Élargissement	24 x
Division du district	400 gon
Distance de la cible la plus courte	0,3 m
Écart-type pour un double nivellement de 1 km	2,0 mm
Diamètre de l'objectif	38 mm
Compensateur Plage de travail	+/- 15'
Précision de l'enregistrement	+/- 0,5'
Sensibilité du niveau à bulle	8'/2 mm
Filetage pour trépied	5/8"
classe de protection IP	IP54
Poids	1,7 kg
Garantie / Mois	24
EAN	4012589781160

Inclus

- Valise
- Aiguille de réglage
- Ligne à plomb
- clé Allen
- Instructions d'utilisation