

Hedue di livellamento DS24

Strumento di livella ottica con graduazione circolare da 400 gon.

L'affidabile livella con alloggiamento in metallo e cerchio orizzontale da 400 gon. Il mirino aggiuntivo grossolano consente di individuare rapidamente il bersaglio e quindi di lavorare in modo efficiente. Gli elementi di comando facili da impugnare consentono di risparmiare tempo.



Allineamento automatico nel piano orizzontale mediante compensatore a pendolo.



Facile lettura con ingrandimento 24x.



Facilità di configurazione tramite il mirino a specchio.

Lineamenti

- Allineamento automatico nel piano orizzontale mediante compensatore a pendolo.
- Facilità di configurazione tramite il mirino a specchio.
- Puntamento rapido ed esatto con l'azionamento laterale fine.
- Facile lettura con ingrandimento 24x.



Puntamento rapido ed esatto con l'azionamento laterale fine.

Specificazioni

Allargamento	24 x
Divisione distrettuale	400 gon
Distanza obiettivo più breve	0,3 m
Deviazione standard per un doppio livellamento di 1 km	2,0 mm
Diametro dell'obiettivo	38 mm
Compensatore Campo di lavoro	+/- 15'
Precisione di registrazione	+/- 0,5'
Sensibilità della livella	8'/2 mm
Filettatura del treppiede	5/8"
Classe di protezione IP	IP54
Peso	1,7 kg
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589781160

Volume di fornitura

- Valigia
- Ago di regolazione
- Linea a piombo
- Chiave a brugola
- Istruzioni per l'uso