

Récepteur laser hedue E4 (rouge et vert)

Affichage en millimètres de l'écart par rapport au faisceau laser. Convient aux lasers rotatifs avec faisceau laser rouge ou vert.

L'affichage numérique permet de mesurer et de corriger rapidement les différences de hauteur. La grande plage de réception de 127 mm est une aide supplémentaire. La distance à la ligne laser est affichée en mm ou en pouces.

Le boîtier robuste du récepteur laser hedue E4 est recouvert de caoutchouc et protégé contre la poussière et les projections d'eau selon IP66.

Le récepteur laser hedue E4 convient aussi bien aux lasers rotatifs à faisceau rouge qu'aux lasers à faisceau vert.



L'écran affiche la distance à la ligne laser en mm ou en Inch.



Avec signal optique et acoustique

Caractéristiques générales

- L'écran affiche la distance à la ligne laser en mm ou en Inch.
- Commutation de la sensibilité de réception (grossier/fin)
- Protection contre les chocs et les chutes grâce à un boîtier encastré
- Avec signal optique et acoustique
- Avec support magnétique pour la fixation sur les bretelles
- Avec niveau à bulle intégré pour un alignement optimal
- Avec affichage à l'avant et à l'arrière
- Pour laser rotatif avec diode laser verte
- Pour laser rotatif avec diode laser rouge
- Fixation aux toise avec le support universel.
- Point zéro librement sélectionnable dans la plage de réception.

Caractéristiques techniques

Dimensions	160 x 72 x 32 mm
Garantie / Mois	24
Type de batterie	AA
Nombre de batteries	2
classe de protection IP	IP66
Précision de mesure	1 mm
Zone de travail	600 m
EAN	4012589820340

Inclus

- Batteries
- Berceau universel

