

Ricevitore laser hedue E4 (rosso e verde)

Visualizzazione millimetrica della deviazione dal raggio laser. Adatto per laser rotanti con raggio laser rosso o verde.

Il display digitale consente di misurare e correggere rapidamente i dislivelli. L'ampio campo di ricezione di 127 mm è un ulteriore aiuto. La distanza dalla linea laser viene visualizzata in mm o pollici.

Il robusto alloggiamento del ricevitore laser hedue E4 è rivestito in gomma e protetto contro la polvere e i getti d'acqua secondo la norma IP66.

Il ricevitore laser hedue E4 è adatto sia per i laser rotanti con raggio laser rosso o verde.



Il display mostra la distanza della linea laser in mm o Inch.



Con segnale ottico e acustico

Lineamenti

- Il display mostra la distanza della linea laser in mm o Inch.
- Commutazione della sensibilità di ricezione (grossolana/sottile)
- Protezione da urti e cadute grazie all'involucro rivestito
- Con segnale ottico e acustico
- Con supporto magnetico per il fissaggio ai supporti
- Con livella a bolla integrata per un allineamento ottimale
- Con display sul fronte e sul retro
- Per laser rotante con diodo laser verde
- Per laser rotante con diodo laser rosso
- Fissaggio alle aste metriche con il supporto universale.
- Punto zero liberamente selezionabile all'interno della gamma di ricezione.

Specificazioni

Dimensioni	160 x 72 x 32 mm
Garanzia / Mesi	24
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	2
Classe di protezione IP	IP66
Precisione di misura	1 mm
Area di lavoro	600 m
EAN	4012589820340

Volume di fornitura

- Batterie
- Culla universale

